

# 丰尔雅涂料 橡胶漆

产品名称	丰尔雅涂料 橡胶漆
公司名称	日照市丰尔雅涂料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省日照市涛雒镇涛驻地
联系电话	18106335258

## 产品详情

氯化橡胶防污漆附着力强：涂层与基体结合力强，涂料组成物中含有羟基（-OH），金属基体提供正离子，能形成化学键结合，在涂料中的偶联剂帮助下，甚至实现共价键的结合。在空间网状结构维系下，涂料组合中含有的金属，金属氧化物纳米材料和稀土氧化物超微粉体，帮助涂层形成一个致密的界面过渡层，使其综合热力学性质与基体相匹配。

1、氯化橡胶防锈漆被涂物表面应无油、无锈、无杂物；2、氯化橡胶漆可采用喷、刷、滚均可，理论用量150g/m<sup>2</sup>。

3、喷涂前先将漆桶内漆液搅拌均匀，橡胶漆供应商，用专用稀释剂调整施工粘度；4、施工间隔8-20小时气温达25 以上时可隔6小时；

5、氯化橡胶面漆膜厚度为25-35 μ m。氯化橡胶漆应注意防冻、防水、防漏、防晒、防高温，远离火源，储存在阴凉干燥处

1) 施工时不受气温限制：氯化橡胶涂料能在-20-50 的环境中施工，不受季节、气温限制。2) 使用方便：氯化橡胶涂料大部分均属单罐包装体系，不需要在施工现场临时调配其它组份，即打开包装铁桶，经搅拌均匀后，橡胶漆，就可使用。3) 干燥迅速：氯化橡胶涂料系溶剂挥发干燥的物理成膜涂料，橡胶漆价格，且溶剂释放速度快，经涂装后即很快干燥成膜，在常温下间隔4~6小时后，就可涂履第二道涂料。丰尔雅涂料-橡胶漆由日照市丰尔雅涂料有限公司提供。行路致远，砥砺前行。日照市丰尔雅涂料有限公司（www.rzwanmu.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为其它具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!同时本公司（www.feytuliao.com）还是从事日照地坪漆，日照环氧地坪漆，日照地坪漆哪家好的厂家，欢迎来电咨询。