

# 气动软密封蝶阀介绍优质商家

产品名称	气动软密封蝶阀介绍优质商家
公司名称	郑州中南阀门有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省荥阳市金牛路1号
联系电话	15093120001 15093120001

## 产品详情

在蝶阀中，还有一种是法兰蝶阀，就是本身上面有法兰的。这种蝶阀使用的法兰用普通的平焊的产品即可，不必选用对夹蝶阀法兰了。

对夹蝶阀法兰的外径，厚度、中心距及螺栓孔全是一样的。而且蝶形法兰使用的螺栓是双头的螺栓。而对于螺栓的使用则是对应不同的使用的温度而改变的。

蝶阀主要由阀杆、蝶板、密封副、阀座等部件组成，而蝶阀的作用主要是用于管道中，对介质的流量进行调节，并且起到截断管道介质的作用。这种软密封蝶阀内部密封面采用了软质的材料，提高了内部的密封性，在蝶阀中，这种形式的蝶阀密封性是数一数二的。

对夹式蜗轮传动软密封蝶阀被越来越广泛的在市场上得到应用和推广

对夹式蜗轮传动软密封蝶阀结构特点

对夹式蜗轮传动软密封蝶阀采用压力自紧式密封或阀体、阀盖垫片密封结构，值得信赖！使用安全可靠。

对夹式蜗轮传动软密封蝶阀的阀瓣采用双闸板中间带万向顶结构，能自动调整阀瓣与阀座密封面吻合度，气动软密封蝶阀介绍，保证阀门的密封。同时此结构维修方便，节约费用，阀瓣互换性较好。

对夹式蜗轮传动软密封蝶阀的阀瓣、阀座密封面用钴铬钨硬质合金由等离子喷焊而成，密封面硬度高，耐磨擦，抗擦伤，使用寿命长。

经常操作的阀门的安装位置应便于操作，适宜的安装高度为距离操作面1.2m上下。当阀门手轮中心的高度超过操作面2m时，对于集中布置的阀组或操作频繁的单独阀门以及安全阀应设置平台，对不经常操作的单独阀门也应采取适当的措施(如链轮、延伸杆、活动平台和活动梯子等)。浙江耐森阀业公司主要生产各种双向压硬密封蝶阀、中高压硬密封蝶阀，软密封蝶阀、衬里蝶阀等产品。

链轮的链条不应妨碍通行。危险介质的管道和设备上的阀门，不得在人的头部高度范围内安装，以免碰伤人头部，或由于阀门泄漏时直接伤害人的面部;

布置在操作平台周围的阀门的手轮中心距操作平台边缘不宜大于450mm，当阀杆和手轮伸入平台上方且高度小于2m时，应使其不影响操作人员的操作和通行。

气动软密封蝶阀介绍优质商家由郑州中南阀门有限公司提供。郑州中南阀门有限公司（[www.znvalve.net](http://www.znvalve.net)）是从事“蝶阀,半球阀,软密封闸阀,液动止回阀,通风蝶阀,排气阀”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！对夹式蜗轮传动软密封蝶阀阀杆用渗氮钢制成，表面氮化处理，硬度高，抗擦伤，耐腐蚀，使用寿命长。联系人：吴经理。