

# 供应变径接箍 变径接箍 元亨利通石油机械

产品名称	供应变径接箍 变径接箍 元亨利通石油机械
公司名称	濮阳市元亨利通石油机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	濮阳市锦田路与新东路交叉口向北200米路东
联系电话	13461799111 13461799111

## 产品详情

抽油杆防腐接箍是新研制的抽油井抽油杆防偏磨工具，它具有结构简单、使用方便、使用寿命长、相对成本低的特点。适用于偏磨的抽油机井，变径接箍厂家，尤其适用于抽油杆中和点以上偏磨的抽油机井和定向斜井。抽油杆中和点以下，与抽油杆体上的尼龙扶正器配合，防偏磨效果更佳。

### 主要技术参数

- 1、规格：3/4 ；
- 2、长度：101.6mm ；
- 3、外径： 41.3mm ；
- 4、扳手方：长31.8mm，间距38.1mm ；
- 5、基体硬度：HB200 ~ 240 ；
- 6、涂层硬度：HV200 595 ；
- 7、基体材料：40Cr ；

濮阳市元亨利通石油机械有限公司主要生产各种抽油泵、井下工具、钻井搅拌机、震动器、离心机、油罐、采油气井口装置、修井机滚筒、压裂车泵头、水泥车泵头、绞车、减速机、悬绳器等。公司现已通过ISO9001质量体系认证，供应变径接箍，产品严格按照国家相关标准及美国石油协会API标准设计制造

抽油杆接箍顾名思义即是用于连接两根抽油杆的接箍抽油杆接箍两端带有螺纹，可以根据需要将不同直径的抽油杆组合起来，按结构特征分为普通接箍、异径接箍和特种接箍。用于连接等直径的抽油杆，型与 型接箍的结构尺寸相同， 型接箍外表面加工有搭扳手的凹槽，型接箍外形为圆柱形。

为了加工、运输、使用的方便，变径接箍供应商，会将抽油杆做成特定长度，然后用接箍将其连接起来，以达到相应的使用高度。在使用过程中，变径接箍，由于抽油杆需要往复运动，因此抽油杆与接箍之间细微的装配偏差都可能造成抽油杆与接箍之间产生摩擦、膨胀，而这很容易造成接箍与抽油杆之间的摩擦、碰撞，但是提高装配精度非常难且会大幅度的提高制造成本。现有技术对此并没有解决之策。

供应变径接箍-变径接箍-元亨利通石油机械(查看)由濮阳市元亨利通石油机械有限公司提供。濮阳市元亨利通石油机械有限公司（[www.yhltgs.com](http://www.yhltgs.com)）是一家从事“抽油泵,井下工具,钻井搅拌机,震动机,离心机,油罐,采油气井”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“元亨利通”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使元亨利通在炼化设备中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！