

# 硅pu施工 硅pu 华翔体育

产品名称	硅pu施工 硅pu 华翔体育
公司名称	江苏华翔体育设施有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省盐城市建湖县经济开发区北京东路6号
联系电话	13851162051

## 产品详情

硅pu密封底漆：

1.基层干燥后，对明显凸出部分进行打磨处理，然后施工

封闭底漆。施工时水泥基面要求坚固、干燥、干净、平整，

无油污及粉化现象。

2.待施工基层干燥后用滚筒将底漆材料均匀地滚涂在水泥基面上，起到封闭水泥基面的隙孔，提高塑胶层与水泥基面的粘结强度的作用，硅pu，使之不易脱层和产生气泡。如有部分地面吸料较明显的要重复滚涂一至两遍。待底漆层干固后，再进行下一道工序施工。

三、弹性层施工：

1.每一桶材料（25kg）需加入160克水然后用电动搅拌机搅拌均匀

（约3分钟）才可使用。

2.已加水的材料必须在1小时内用完；已开启的材料尽量在当天用完。

3.弹性层施工是采用薄涂多遍的方法施工，每道涂刮厚度不能

超过2mm，每道涂刮时间间隔为前一道干固为准（一般约10小时）

4.涂刮时注意流平效果，若不能流平刮齿痕迹，需添加专用稀释剂调节稠度，

以保证表面流平。

硅pu耐久耐用性：、優越的耐候性：硅PU不會因戶外高、低溫候等環境改動而呈現褪色、硬、軟、麵層泛白等現象，即便在強紫外線、臭氧、雨水及高溫差等候環境下仍然能長期堅持其鮮艷的色cai。、c hao強的耐磨性：硅PU麵層採用添加硅樹脂顆粒做法，其構造特徵恒久穩定不，軟硬適中，耐磨性能滿足長期高運用頻率的需求。、齟色的抗污性：硅PU麵層密實，軟硬適中。不易裂、起皮，褪色泛白，經過簡易的衝洗即可長期堅持球場光亮如新。中國環境標志I型標志產品獲國度環境bao護部環境認中心頒的中國環境標志（I型）產品認書，硅pu生产厂家，入選《環境標志產品政府採購清》產品。

改进生产卫生专业短期材料的质量取决于在研究和开发中考虑到材料环境的保护，以"试验"装饰材料的内部装修材料，作为试验标准；安全层的稳定层是硅酮的一种形式，即水的净化，不存在有害的化学成分；层是一种水材质和一种公认的健康环境。经过孔加工中心的检验，硅pu施工，检验中心的质量是“检验”的，所有可能的材料都完全符合“国家”的“室内装饰装修设计”的标准。国家环境和环境保护署环境和环境认证中心颁发的中国环境和环境保护署环境认证中心颁发的"中国环境产品注册证书"，是国家健康中心发放的体育用品的质量。

硅pu施工-硅pu-华翔体育由江苏华翔体育设施有限公司提供。江苏华翔体育设施有限公司（[www.jssjkl.cn](http://www.jssjkl.cn)）在塑料建材这一领域倾注了无限的热忱和热情，华翔体育一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：石晨成。同时本公司（[www.jsepdmkl.cn](http://www.jsepdmkl.cn)）还是从事EPDM彩色塑胶颗粒，EPDM塑胶跑道颗粒，塑胶颗粒的厂家，欢迎来电咨询。