

# 露天泳池 卡迪依泳池施工 露天泳池厂家

产品名称	露天泳池 卡迪依泳池施工 露天泳池厂家
公司名称	南宁市卡迪依游泳池设备安装工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广西南宁南宁市仙葫大道182号开发大厦909室
联系电话	17677887567

## 产品详情

### 游泳池一体机工作的原理

一，露天泳池报价，暖湿空气流经空气过滤器及蒸发器，温度下降，水汽凝结成冷凝水从空气中分离出来，使空气干爽，实现空气除湿功能；同时，空气冷却、水汽凝结及冷却过程中释放出的热能被冷媒（制冷剂）吸收；

第二，冷媒（制冷剂）吸收的热量，首先经热交换器给池水加热，实现池水加热功能；余热经空气冷凝器，给冷却的空气加热，实现空气恒温功能。

### 泳池一体机的功能

它主要是针对室内泳池开发的产品，露天泳池厂家，它集空调、除湿和池水加热于一体，利用热泵技术，露天泳池公司，将除湿加热过程中的冷量回收利用，机组能克服高湿、高氯环境等诸多问题，通过春夏秋冬四季运行模式的改变，机组达到高效节能的运行

### 星级酒店泳池解决方案

适用于星级酒店、地产、会所、别墅等室内外泳池场所，可提供一体式泳池解决方案，满足室内泳池恒温除湿+空调采暖+淋浴热水+泳池水恒温加热、室外泳池水恒温加热需求。

## 泳池恒温除湿

采用泳池三集一体恒温除湿热泵满足室内泳池恒温除湿需求，露天泳池，集恒温+除湿+空调于一体，综合能效比高达10.0以上，打造舒适的泳池环境。

## 配套功率

泳池水泵与动力的合理配套对保证泳池水泵的正常运行，以获得高效率和低能耗具有重要的意义。配套动力机的功率根据泳池水泵的扬程H(米)和流量Q(米<sup>3</sup>/秒)按下式计算：(千瓦)。扬程H由几何扬程HJ和管路损失HS两项组成，在初步选型时可按 $HS=(0.1 \sim 0.2)HJ$ 估算。

管路确定后根据管道和接头的类型或尺寸按流体力学方法计算或查表求得。式中K为功率储备系数，常用 $K=1.05 \sim 1.3$ ，功率大时取小值； $\eta_1$ 为传动效率，当动力机与泳池水泵直接联结时 $\eta_1=1$ ； $\eta_2$ 为泳池水泵效率，根据泵型和工况确定。

露天泳池-卡迪依泳池施工-露天泳池厂家由南宁市卡迪依游泳池设备安装工程有限公司提供。南宁市卡迪依游泳池设备安装工程有限公司([www.gxkdn.com](http://www.gxkdn.com))是从事“南宁泳池设备,南宁游泳池设备,广西泳池设备,南宁泳池安装”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：管经理。同时本公司([www.gxkdn.com](http://www.gxkdn.com))还是从事广西泳池设备，南宁泳池安装，广西泳池循环系统的厂家，欢迎来电咨询。