

东平楼房建筑轻质隔墙板 新泰聚信建材 楼房建筑轻质隔墙板报价

产品名称	东平楼房建筑轻质隔墙板 新泰聚信建材 楼房建筑轻质隔墙板报价
公司名称	泰安聚信新型建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省泰安市新泰谷里镇北谷里村村东
联系电话	13854804518

产品详情

公司主要生产轻质复合实心内、外墙板，该板具有坚固、轻质、环保、保温、隔热、隔音、防火及安装方便等综合优点，是现代建筑理想的节能型墙体材料，企业年生产能力100万平方米，产品通过建设厅新产品技术鉴定，楼房建筑轻质隔墙板制造商，获得了综合利用认定证书，产品已经过国家建材权威机构检测，各项指标均达到国家规定的指标，并通过英国BSI公司ISO9002国际质量认证，获得中国绿色建材产品牌企业名称。公司下属有专业的施工队伍，为客户提供优质的工程安装、安装技术指导、售后等配套服务。我们的经营方针是"集思精作，东平楼房建筑轻质隔墙板，显品质，求实重誉"。企业正逐步优化各项管理，加强研发和生产自动化的建设，公司愿为人类优质居住环境，开发和生产更多绿色建筑产品

1.节能、环保、轻质

由于墙板大量使用了聚ben颗粒具有良好的保温性能，所以热量散失率远低于砖墙砌体，大大提高了建筑物的节能功效。所有原材料都不含对人体有害物质，属国家重点推荐使用的环保产品。容量只有650kg/m³，免抹灰，是砖墙砌体的1/6重量。

2.省面积

厚度为75mm内墙与120mm内墙比较，每12沿长米可增加1平方实用面积。100m²住宅可增加4.16m²。

3.防水防潮

因坚固泥面板所具有的特殊性能，所以防潮耐水功能特别突出实验证明，墙板能不作任何防水饰面的情况下，用水泥粘结成池体装满水，墙体背面能保持干燥不留印迹，在潮湿的天气里墙面也不会出现冷凝水珠。

4.防火级别

1000 高温240分钟燃烧实验无破损，经国家防火建筑材料质量监督检验中心检验，防火性能达到国家A标准，保证防火。

5.隔音

42dB隔音效果，符合中国国家隔声测试标准GBJ121-88;由于材料的密度高、易反射，使其具备极强的隔音效果，优于一般砌体。一般砌体的隔音效果为35dB。

6.吊挂力

墙板面板可与建筑灰砂、水泥、浆等粘合，墙面装饰粘贴面砖等无需特殊处理;可在任意部位钉挂、钻孔、安膨胀螺栓，单点吊挂力在50公斤以上。给后期的装修工作提供了极大的方便。

7抗震抗冲击性能

由于是装配式墙体，板本身是三合一结构，板与板榫接成整体，抗冲击、抗弯折等性能都是砌筑墙体无法相比的。

轻质隔墙板的选购技巧：

一、对角比尺寸，把两块同一品种的grc轻质隔墙板面对面重叠在一起，四角对齐，转动其中的一片，四边尺寸始终一致者好。

二、查看平整度，把两块同一品种的grc轻质隔墙板面对面重叠在一起，四角对齐，转动其中的一片，转动容易者质量差，楼房建筑轻质隔墙板订购，反之则好。

三、看吸水率，楼房建筑轻质隔墙板报价，吸水率的大小是grc轻质隔墙板质量的一个重要标志。将一小杯水倒在砖体的背面，水消失得越快说明吸水率越高，质地越疏松，强度越弱，反之则反。

四、看光洁度，这是检测抛光grc轻质隔墙板品质的一个重要指标。将抛光grc轻质隔墙板表面的保护蜡用软布或试剂清洗干净，放在灯光或阳光下，成45度的斜角查看，表面越亮越好。

东平楼房建筑轻质隔墙板-新泰聚信建材-楼房建筑轻质隔墙板报价由泰安聚信新型建材有限公司提供。东平楼房建筑轻质隔墙板-新泰聚信建材-楼房建筑轻质隔墙板报价是泰安聚信新型建材有限公司（www.tajxjc.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：史经理。