

楼房建筑用轻质隔墙板 新泰聚信建材

产品名称	楼房建筑用轻质隔墙板 新泰聚信建材
公司名称	泰安聚信新型建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省泰安市新泰谷里镇北谷里村村东
联系电话	13854804518

产品详情

隔声性能

复合墙结构具有良好的隔声和吸音功能，经测试隔声量为40-45dB，大大高于其它砌砖墙体的隔声效果。

防火、防水、保温节能

90mm厚该墙板在1000℃ 高强烧下的耐火极限超过4小时，楼房建筑用轻质隔墙板制造商，而且不散发有毒的气体、不燃性能达到国家A级标准；

墙板的面板是专业的防水板，良好的防水、防潮性能，可直接用于厨房、卫生间、地下室等潮湿区域；

导热系数为0.22W/MK，远优于砌块数材料，节能效果提高20-30%；

钉挂力强、可直接粘贴瓷片、墙纸等

该墙板在任意部位钉钉或上膨胀螺栓都能紧固而且可吊重物，如空调等，单点吊挂力在50Kg以上；

墙板的面板表面平整，楼房建筑用轻质隔墙板生产厂家，不需再抹灰批荡，能直接粘贴大理石、瓷片、玻璃马赛克、木饰板、铝塑板、墙纸等。

聚信建材复合夹芯条板（FPB）它是水泥硅钙板或者纤维增强硅钙板作为面板，中间填充水泥、EPS聚

泡沫颗粒、粉煤灰等轻质芯材一次复合形成的一种轻质节能复合板材。本产品轻质、薄体、强度高、fang水防火、隔热保温、隔声防震、成本低、节省空间、安装方便、施工文明。广泛用于各类高低层建筑宾馆、酒店、学校、医院、写字楼、公寓、体育场馆、会展中心的外墙、屋面、内墙，满足不同客户对现代建筑室内、室外环境的要求。

轻质隔墙板的选购技巧：

一、对角比尺寸，把两块同一品种的grc轻质隔墙板面对面重叠在一起，四角对齐，转动其中的一片，楼房建筑用轻质隔墙板，四边尺寸始终一致者好。

二、查看平整度，把两块同一品种的grc轻质隔墙板面对面重叠在一起，四角对齐，转动其中的一片，转动容易者质量差，反之则好。

三、看吸水率，吸水率的大小是grc轻质隔墙板质量的一个重要标志。将一小杯水倒在砖体的背面，水消失得越快说明吸水率越高，质地越疏松，楼房建筑用轻质隔墙板销售价，强度越弱，反之则反。

四、看光洁度，这是检测抛光grc轻质隔墙板品质的一个重要指标。将抛光grc轻质隔墙板表面的保护蜡用软布或试剂清洗干净，放在灯光或阳光下，成45度的斜角查看，表面越亮越好。

楼房建筑用轻质隔墙板-新泰聚信建材由泰安聚信新型建材有限公司提供。楼房建筑用轻质隔墙板-新泰聚信建材是泰安聚信新型建材有限公司（www.tajxjc.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：史经理。