

加气块铝粉膏厂家 汉鼎建材有限公司 甘肃加气块铝粉膏

产品名称	加气块铝粉膏厂家 汉鼎建材有限公司 甘肃加气块铝粉膏
公司名称	濮阳市汉鼎建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	濮阳市经济开发区濮瑞路与铁丘路交叉路口向西 100米路北
联系电话	13903939388

产品详情

加气混凝土用加气铝粉主要的用途是在生产过程中铝粉和二氧化硅、生石灰发生化学反应放出气体，使生产出的混凝土砌块内部形成多孔结构。在加气混凝土砌块生产过程中配料的工艺中，加气块铝粉膏价格，将加气加入铝粉浆搅拌罐中，经充分搅拌后放入到铝粉浆计量秤中，最后和生石灰，石膏，粉煤灰等原材料一起放入浇注搅拌机中，铝粉膏中的铝粉在加气混凝土料浆中能与碱性物质反应放出氢气，产生气泡，使加气混凝土料浆膨胀形成多孔结构。从而使生产出的加气混凝土砌块一般重量为500-700kg/m³，甘肃加气块铝粉膏，只相当于粘土砖1/4-1/5，普通混凝土的1/5，是混凝土中的较轻的一种。比普通砖混凝土结构建筑的自重降低40%以上。

加气铝粉的物理化学性能是否满足生产加气混凝土的需要，最后反映在料浆的发气膨胀过程中。因此，测定铝粉在料浆中的发气过程，可以对其性能作出综合的评价，我们把铝粉在发气过程中，产气量随时间而变化的曲线叫作铝粉的发气曲线。通常，采用的方法是适用瑞典西波列克斯公司对铝粉的标准发气曲线试验规定：铝粉70mg，在温度45℃，加气块铝粉膏厂，由50泥、30ml水、30ml摩尔浓度为0.1mol/l的NaOH溶液组成的水泥浆中进行发气，其发气时间与发气量（换算成标准状态的产气量）的关系曲线即为发气曲线。

另外使用加气还可以使加气混凝土砌块具有以下效果。1.隔音效果因其具有特有的多孔结构，内部结构

像面包一样，均匀地分布着大量的封闭气孔，因而具有一定的吸声能力。10mm厚墙体可达到41分贝。2.抗震能力强加气混凝土砌块容量轻、整体性能好、是的惯性小。3.保温效果由于加气混凝土砌块内部具有大量的气孔和微孔，因而有良好的保温隔热性能。导热系数为0.11-0.16W/MK，是粘土砖的1/4-1/5。通常20cm厚的加气混凝土墙的保温隔热效果，相当于49cm厚的普通实心粘土砖墙。4.抗渗效果因加气混凝土砌块由许多独立的小气孔组成，吸水导湿缓慢，同体积吸水至饱和所需时间是粘土砖的5倍。用于卫生间时，墙面进行界面处理后即可直接粘贴瓷砖。

加气块铝粉膏厂家-汉鼎建材有限公司-甘肃加气块铝粉膏由濮阳市汉鼎建材有限公司提供。加气块铝粉膏厂家-汉鼎建材有限公司-甘肃加气块铝粉膏是濮阳市汉鼎建材有限公司（www.pyshdj.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：王经理。