

# 地尔水洗衣机 IBM2-4EL 自动智能马桶+直肠清洗 完美结合

产品名称	地尔水洗衣机 IBM2-4EL 自动智能马桶+直肠清洗 完美结合
公司名称	江门百富贸易有限公司
价格	7898.00/个
规格参数	材料:陶瓷 品牌:地尔 产地:广东
公司地址	江门市江海区外海镇朗溪大路9巷5号
联系电话	13702249776

## 产品详情

材料	陶瓷	品牌	地尔
产地	广东	型号	IBM2-4EL
冲水方式	喷射虹吸式	使用方式	坐
冲水控制方式	手按式	盖板类型	阻尼
结构	连体式	类别	厕具

### 什么是地尔水洗衣机？

- 地尔水洗衣机——电子智能马桶与肠道水疗仪的完美结合！地尔公司将电子智能马桶和洁肠水疗仪（价值十多万元）巧妙和完美的结合在一起，既利用了电子自动马桶的舒适性和排污功能，同时也运用了洁肠水疗仪的排毒美容原理，让用户在家里轻松按个按键就可以完成灌洗直肠（非接触式）的高科技产品。
- 地尔科技的杰出优点在于：在电子座便器的基础上，创新了直肠清洁的功能，而且用起来非常简单、非常方便！

### 地尔水洗衣机的功能

- 1、温水座圈 • 2、臀部温泉冲洗 • 3、直肠清洁 • 4、暖风烘干

## 什么是直肠清洗？

地尔水洗衣机以非接触的方式向直肠喷入37℃左右的温水，将直肠内残留的宿便清理干净。

地尔水洗衣机的杰出优点就在于“直肠清空”的过程既舒服愉快又方便快捷。

地尔水洗衣机的“直肠清洁”功能全面改变了人类的如厕观念，它不仅实现了第五代的水洗，令如厕愉快舒适。还通过“直肠清洁”，达到排毒美容、排毒延年的保健作用。

### 直肠清洁的详细步骤：

- 1、**放松**：放松心情、放松身体
- 2、**启动“直肠清洁”程序**：水压自动设为最低档：在遥控器或控制面板按“直肠清洁”按键时，电脑会自动将水压调至最低档——避免水流瞬间刺激过大
- 3、**程序控制自动进行喷嘴清洁**：这时，地尔水洗衣机的喷头，会在伸出前，迅速执行喷头部位的自动清洁程序（这个过程几秒钟内完成）
- 4、**开始喷水**：喷嘴自洁程序完成后，喷头伸出，并开始通过直肠清洁专门喷嘴向上喷出一束细小的温水水柱
- 5、**调整喷嘴位置**：通过遥控器或控制面板，按下喷嘴位置按钮前后调整喷水位置，使水柱对准肛门口（如果是遥控器，需掀开遥控器下半部的翻盖方可调整喷嘴位置）
- 7、**调整躯体位置**：放松、放松清洗部位，调整喷嘴前后位置的同时，可略微前倾身体，使水流能对准
- 8、**逐渐加大注水水压**：通过遥控器或控制面板，按水压按钮“+”或“-”调整适合的水压，使水流注入直肠
- 9、**维持直肠内水压**：放松、放松待水注入直肠，当自觉直肠内注满后（不少人是自觉体内注水高度达到肚脐眼了），收紧肛门不让水泻出、努力忍耐两三分钟
- 10、**收回喷嘴**：直肠内注满水后，请忍耐一段时间，同时通过遥控器或控制面板——按停止按钮，停止直肠清洁的注水程序，喷头将会自动收回、并自动进行喷头清洁程序
- 11、**迅速排空**：忍耐两三分钟后，放松肛门并同时腹部收缩大力排出直肠内容物
- 12、**重复三次**：一般重复上述操作三次，反复注水、忍耐、大力排空，既能达致直肠清空 排毒养颜延年益寿的功效

最后，建议做若干次提肛动作，有利于肛肠保健

——祝您直肠清洁好享受、健康靓丽好人生！

水洗机功能比较							
型号		ibm2-1el	ibm2-2el	ibm2-3el	ibm2-4el	ibm2-5el	
颜色	机体	白色/骨色	白色/骨色	白色/骨色	白色/骨色	白色/骨色	
	控制板	银灰	黑色/白色	黑色	黑色	黑色	
输入功率		610w	610w	610w	610w	1440w	
功能分类	直肠清空	o	o	o	o	x	
	臀洗	o	o	o	o	o	
	妇洗	o	o	o	o	o	
	童洗	x	x	x	x	o	
	按摩功能	往复冲洗	o	o	x	x	o
		节奏冲洗	o	o	x	x	x
	暖风烘干	o	o	o	x	o	
	抽风除臭	o	o	o	x	o	
	生理盐水口	o	o	o	o	x	
	妇洗气泡水流	o	o	o	o	o	
	人体感应	o	o	o	o	o	
	智能节电	o	o	o	o	o	
	漏电保护插头	o	o	o	o	接地	
	内置防电墙	o	o	o	o	x	
	遥控器	o	x	x	x	x	
	控制台	x	o	o	o	o	
	座圈水热	o	o	o	o	x	
	座圈电热	x	x	x	x	o	
	盖板、座圈阻尼	o	o	o	o	o	
	喷嘴位置调节	o	o	o	o	o	
喷嘴伸出人工清洁	o	o	o	o	o		
水过滤器	o	选配	选配	选配	选配		
调节	风温调节	6档室温、30-55 °C	6档室温、30-55 °C	6档室温、30-55 °C	x	4档	
	座圈温度调节	6档室温、28-40 °C	6档室温、28-40 °C	6档室温、28-40 °C	6档室温、28-40 °C	4档	
	水温调节	6档室温、28-40 °C	6档室温、28-40 °C	6档室温、28-40 °C	6档室温、28-40 °C	4档	
	喷嘴位置调节	5档	5档	5档	5档	10档	
	水压调节	5档	5档	5档	5档	3档	
重量	产品净重	5.4 kg	6.0kg	6.0kg	6.0kg	5.8 kg	
	产品毛重	9.5 kg	10.0kg	10.0kg	10.0kg	8.0 kg	
尺寸(mm)	产品外形尺寸	530 x 380 x 180	530 x 478 x 180	530 x 478 x 180	530 x 478 x 180	475 x 536 x 153	

长 x 宽 x 高)	产品包装 尺寸	590 x 485 x 255	590 x 545 x 255	590 x 545 x 255	590 x 545 x 255	560 x 600 x 220	
装柜数	20尺柜	324	324	324	324	360	
量 (台)	40尺柜	720	720	720	720	800	