

埋入式端子的本体要求

产品名称	埋入式端子的本体要求
公司名称	浙江阿古斯电气设备有限公司
价格	42.90/个
规格参数	规格:D50*M12
公司地址	浙江省嘉兴市平湖市当湖街道新华中路136号2单元401室-3 (注册地址)
联系电话	18957313301

产品详情

1) 铜端子与镀锌圆钢之间采用放热焊接，铜端子为热锻压工艺制造，铜含量不低于98%。焊接点直流电阻小于 $30\ \mu$ ，单个埋入式端子整体电阻不大于 $200\ \mu$ ，通过端子与下部材料焊接结合处面积不小于 800mm^2 ，载流量不小于600A。

2) 铜端头顶部开M16的螺栓孔，孔深25mm，镀锌圆钢直径不小于 16，长度不小于120mm，圆钢具体长度根据实际情况确定。

3) 铜端子有防扭动措施，如设置侧翼，fangzhi螺栓拧入时，造成埋入式端子发生同步旋转而破坏混凝土或使下部焊接松动。 4) 铜端子表面应具有宁龙或塑料保护盖，fangzhi土建施工时其它杂质覆盖铜端子表面进入螺栓孔洞而影响其导电及连接。保护盖与铜端子、镀锌圆钢应为整体供货。