

电动门伸缩门价格 电动门伸缩门 慧鸿门业工艺精湛

产品名称	电动门伸缩门价格 电动门伸缩门 慧鸿门业工艺精湛
公司名称	缙云县慧鸿门业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	缙云县五云街道杜桥村生水塘自然村下处22号
联系电话	13967440526

产品详情

无卫是缙云县慧鸿门业有限公司旗下品牌，主营护栏，伸缩门，电动伸缩门，不锈钢伸缩门，封板伸缩门，铝合金伸缩门等，产品畅销全国各地。

慧鸿门业为您分享：

现在电动伸缩门的使用越来越普遍了，但是据很多人们反应在使用中会有时会遇到不能自如的开、关。给人们带来了一些困扰，下面由知名悬浮门品牌给大家详细介绍下电动伸缩门不能自如开、关的检测方法。

- 1、先检查电动伸缩门有无漏电、保险管有无烧毁，如果保险丝溶断了，必须要做检查。
- 2、在传达室拔掉地下电缆插头，用万用表Rx1挡，测量电机红、白、黄三条引线是否相通，(黄(红)与白色，电阻应在15欧姆左右，黄色与红色应在30欧姆左右)，再用R × 10K档测量与其它的线是否有一定的电阻，(主要是检查线与线之间是否会间接性短路)。红、白、黄三条电机线不通(电阻无穷大)，再检测机尾接线盒里的红、白、黄色，若相通，说明地下电缆中红、白、黄断路;不相通：再拆开机罩，电动门在门排与机头连接的插头处再测这三条线，若相通，说明从门排端起至传达室的线断(包括各插头接触不良在内);若还是不通，直接测量电机定子线圈是否断路。
- 3、电动伸缩门电机引线只有红、黄相通，与白色分别不通，电动门伸缩门，查看电机定子是否发烫。若发烫厉害，说明电机热保护停机不能开关。(豪华无轨门只有红、黄相通，因为电子软起动装置在白色线上串有一个可控硅，若可控硅开路会出现几秒钟后才起动)，若不发烫，检查20UF的启动电容是否失效。
- 4、电机良好还是不能开关，再测量蓝、绿、灰色三条限位信号线是否短路，因为门到位自动停止是通过限位传感器K1、K2感应，假如K1、K2两只传感器同时短路，也相当于门在开门是限位了，关门也限位了造成的不能开关。
- 5、电机线、信号线良好，还是不能开关，说明控制盒有故障。如果有哪里出现短路，可能将刚刚换好的

又会烧坏。所以，我们要检查好每个部位，没有其他故障隐患后，才可以更换。

无卫是缙云县慧鸿门业有限公司旗下品牌，主营护栏，伸缩门，电动伸缩门，不锈钢伸缩门，封板伸缩门，铝合金伸缩门等，产品畅销全国各地。

慧鸿门业为您分享：

电动门伸缩门对于如何选购工厂伸缩门，电动门伸缩门价格，需要注意哪些方面，启功门业电动大门有必要给大家讲解下，电动门伸缩门报价，对于伸缩门的选购要注意以下要点。

1、门排间距

面对今天竞争日益激烈的伸缩门市场，一部份生产伸缩门厂家为了降低产品成本，将伸缩门的门排间距自行拉大，严重超出了行业标准。

一般伸缩门的价格是按延米计算，因此大部份用户只注意伸缩门的总长度，而忽略了门排间距，伸缩门的基本特征是伸缩运行，即门排间距可大可小，间距拉大，成本自然就降低了。

2、机头底板

伸缩门是靠机头驱动部分来带动整个门体伸缩运行，因此机头底板的重量及强度尤为重要，电动门伸缩门厂，目前市场上有三种底板：水泥底板、薄铁板及铸铁底板。

水泥底板有重量但没有强度，薄铁板有强度但没有重量，超厚的铸铁底板即有重量又有强度。

采用超厚的铸铁材质制作机头底板，对于较长的伸缩门，还会按比例增加配重，使伸缩门运行更加平稳。

3、滑动结构

长斜杆的伸缩门的滑动分为单滑动和双滑动两种：

单滑动：斜杆与主直杆之间有一个固定点，一个滑动点

双滑动：斜杆与主直杆之间有一个固定点，两个滑动点

早期伸缩门均为单滑动结构，经过长时间运行后，大部分伸缩门出现了门体松散甚至散架的情况，因此重视产品质量的厂家将其改为了双滑动结构，虽然增加了一些成本，但有效的解决了这一缺陷。

双滑动结构，产品更具稳定性

电动门伸缩门无卫是缙云县慧鸿门业有限公司旗下品牌，主营护栏，伸缩门，电动伸缩门，不锈钢伸缩门，封板伸缩门，铝合金伸缩门等，产品畅销全国各地。

慧鸿门业为您分享：

从审美的角度来说，铝合金电动伸缩门的高度在视线中不需要仰视也不需要俯视，在平视范围内，看清楚完整是最舒服的。一般铝合金电动伸缩门的

高度大约是1.45米，这样融入视觉范围。因此对铝合金电动伸缩门的高度设计也要考虑这个方面的因素。而且如果铝合金电动伸缩门的高度超出一定的范围，这更容易出现问题，会缩短了使用时间。

再说铝合金电动伸缩门的高度和安全的关联，铝合金电动伸缩门的高度再高也不会阻碍的，所以，小小一道铝合金电动伸缩门，它只能是一个为君子准备的门，预示着大家，当门打开，欢迎进入，当门关闭，敬谢参观。

通用型的铝合金电动伸缩门改装门禁方式：操作起来是较容易的，我们不可直接为铝合金电动伸缩门通电或是将铝合金电动伸缩门的感应头屏蔽，然后将这个感应头出来的开门信号接到的设备再去用门禁上面的接线端对接好，便可以实现。

这一做法实际上就是将感应头的信号换成门禁的信号来进行控制。程序选择开关，可将门禁开启信号线接入单向开启控制的内侧感应器信号输入端，在开启门禁功能时，将程序开关打到单向的通行模式，外侧感应器会失效，门禁和内测感应器可同时作用，从而实现了门扇内测人员出门感应自动开启门扇，门扇外侧自动感应功能失效，只能是选择门禁感应开启的基本功能状态。

电动门伸缩门价格-电动门伸缩门-慧鸿门业工艺精湛(查看)由缙云县慧鸿门业有限公司提供。“护栏,伸缩门,道闸,车牌识别”就选缙云县慧鸿门业有限公司(huihongmy88.tz1288.com)，公司位于：缙云县五云街道杜桥村生水塘自然村下处22号，多年来，慧鸿门业坚持为客户提供好的服务，联系人：蔡总。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。慧鸿门业期待成为您的长期合作伙伴！