

## 芜湖PET离型膜厂家规格齐全「多图」

产品名称	芜湖PET离型膜厂家规格齐全「多图」
公司名称	寿光市美源塑业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省寿光市台头镇南兵村
联系电话	15318991318

### 产品详情

隔离膜作为电气绝缘材料时，PET离型膜厂家，优点为耐热性良好，并有高绝缘破坏电压、低介电率及介电正接。单面、双面隔离膜因其卓越的耐高温特性，主要应用于FPC为基材，在单面或双面均匀涂布一层极薄的离型剂而成，隔离膜表面平整光洁，涂布均匀，无皱折、颗粒、气泡等缺陷，产品物理性能优良，厚度公差小，热收缩率低，主要为环氧树脂的印制电路板加工处理时的上选隔离材料，具有高抗张强度和撕裂强度。

PET离型膜(OCA)的特点优势归纳有如下：

- 1、产品低噪音，剥离时柔和，优越的附着性;
- 2、具有长期有效的离型力，残余高到85%以上;
- 3、PET离型膜(OCA)在千级无尘车间生产，品质稳定性强;
- 4、具有卓越的耐高温特性和抗静电性;
- 5、PET离型膜(OCA)表面光洁平滑，成型性能卓越、易剥离、易操作。

隔离膜包装规格有很多种，也可分切成带、卷供应。储存于45 以下的干燥洁净的库房中，不应靠近火源、热源或受日光直射。

PE隔离膜可储存3~6个月，但在夏季高温潮湿的季节存放期不要超过两个月。PE隔离膜的表面张力必须

达到38dyn/m以上才可以使用。同时，复合强度还与PE隔离膜的厚度有关，如果厚度小于30um，表面张力在36~38dyn/ m时尚可勉强复合。

PE隔离型膜是当今世界应用比较广泛的高分子材料，化学性能稳定，通常制作食品袋及各种容器，耐酸、耐碱及盐类水溶液的侵蚀，日常应用的较多的是做成各种塑料薄膜和塑料布。

隔离膜在使用的时候，也有很多需要注意的地方，有很多用户由于对隔离膜的认识不够，经常会有用错的情况出现，只要对隔离膜多一点简单的了解，这种情况就能避免了。

不同的表面需要不同的粘性。根据表面和压力不同，粘性上升速度有所不同，一般应放置足够时间后，再剥离隔离膜，才能确定粘性是否合适。

芜湖PET离型膜厂家规格齐全「多图」由寿光市美源塑业有限公司提供。寿光市美源塑业有限公司（[www.sgmeiyuan.com](http://www.sgmeiyuan.com)）位于山东省寿光市台头镇南兵村。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前美源隔离膜在包装产品设计及加工中享有良好的声誉。美源隔离膜取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。美源隔离膜全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。同时本公司（[www.sgmeiyuan.com](http://www.sgmeiyuan.com)）还是从事隔离膜生产厂家，pe隔离膜，自粘卷材隔离膜的厂家，欢迎来电咨询。