

坚硬耐磨涂层胶 耐磨涂层胶 浩凡环保

产品名称	坚硬耐磨涂层胶 耐磨涂层胶 浩凡环保
公司名称	河南浩凡环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省巩义市高新技术开发区
联系电话	15237195969

产品详情

耐磨陶瓷涂层是在基材表面制作一层陶瓷涂层，使基材本身具有了陶瓷的耐磨性，它能改变金属底材外表的形貌、结构和性质，从而赋予基材耐磨陶瓷的性能。耐磨陶瓷涂层广泛应用在水泥厂，坚硬耐磨涂层胶，发电厂，化工设备中。

耐磨陶瓷涂层有哪些显著的特性？

- 1、高含量、高附着力陶瓷涂料的附着力远远高于普通涂料。这种高附着力能有效地避免涂层下的腐蚀，消除传统材料中存在的涂层脱落现象。
- 2、硬度高，具有金属硬度，加工后外观与基体融为一体。耐磨时间较长，可达到铸石耐磨时间的两倍以上。
- 3、强烈的化学耐受性，99%固化材料，不含水和，固化后不收缩，涂层致密，无，能长期承受酸、碱、盐等化学介质的侵蚀。
- 4、重量轻，其密度为1.6-2.3g/ml，镀层重量较轻，降低了设备的运行负荷。

耐磨涂层可以修复机械设备零部件表面具有耐磨损、耐腐蚀、耐高温、绝缘及抗高压、之特性。金属表面耐磨涂层处理技术可广泛应用于设备零部件表面预防、强化，选用合适的材料将使部件寿命是一般处理的几倍甚至几十倍，以较低成本即可达到很高的性能，非常合适应用在当今设备高强度耐磨、抗蚀，耐高温，长寿命的要求。

那么耐磨涂层胶的具体性能特点有哪些呢？

- 1.外观色泽良好，可加工各种形状的产品;
- 2.具有的耐腐蚀性能和化学稳定性
- 3.的金属表面粘附性和防锈性，可防止金属间磨损、擦伤及烧结;
- 4.优异的耐水冲刷性能和耐腐蚀性能，耐磨涂层胶施工，摩擦系数低，使用温度范围广;
- 5.具有抗摩擦，防止粘黏，耐高温，低温等特点，适用于高温，高压的环境中使用。
- 6.强度高，有韧性

一、产品介绍

- 1.快固型，低气味，耐磨陶瓷涂层胶，室温固化快，粘接强度高。
- 2.A、B组份混合后膏状，触变性好，耐磨涂层胶，高粘度。耐温-60~150。

二、使用说明

广泛应用于150 以下工况的各种陶瓷片与金属的粘接，如火电厂的输煤、制粉、排灰、除尘系统及冶炼 钢铁厂的输料、配料系统，料斗、料仓、耐磨管道、弯头、球磨机等。

、性能指标项目指标检测方法外观白色粘稠糊状目测调胶比例（重量比）A:B=4:1——密度（g/cm³）1.28
GB/13354-1992操作时间（min/25）30GB/T7123.1-2002剪切强度（Mpa）10GB/T7124-2008拉伸强度（Mpa）65GB/T6329-1996固化条件（25）24h——工作温度（）-60~150——

坚硬耐磨涂层胶-耐磨涂层胶-浩凡环保(查看)由河南浩凡环保科技有限公司提供。河南浩凡环保科技有限公司（www.hnhaofan.com）实力雄厚，信誉可靠，在的化工产品等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领浩凡环保和您携手步入辉煌，共创美好未来！同时本公司（www.gyhaofan.com）还是从事耐磨涂层胶，耐磨陶瓷涂层胶，耐磨涂层颗粒胶的厂家，欢迎来电咨询。