

喷漆污水处理设备价格低 四川喷漆污水处理设备 山东荣博源

产品名称	喷漆污水处理设备价格低 四川喷漆污水处理设备 山东荣博源
公司名称	山东荣博源环境工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	诸城市龙都街道土墙工业园
联系电话	17863688888 17863688888

产品详情

平流式溶气气浮污水处理机的特点是： 加压的水量少，动力消耗省； 气浮过程中不促进乳化； 矾花形成好，后絮凝也少； 气浮池的容积较前两种流程大。溶气罐为园筒形，立式布置，容积按废水停留时间25~3min计算，罐中装设有隔板，填料等。因为溶气罐内水、气相混合，所以一般按压力容器进行设计，罐顶设自动排气阀或罐底设自动减压阀平衡压力，罐内压力一般控制在0.45MPa左右为宜。

平流式溶气气浮机设备操作规程喷漆污水处理设备喷漆污水处理设备哪家好

平流式溶气气浮机设备操作规程

- 1、设备使用前应按试运行方法，试运行后方可投入正常使用。
- 2、先运行设备，喷漆污水处理设备哪家好，即溶气系统运行5~10分钟，然后送入絮凝好的污水，污水量从小到大，喷漆污水处理设备价格低，逐渐增大，直到满负荷为止。
- 3、停止运行时，应先关闭气浮的进水，待设备运行10分钟，然后才能停止工作水泵和加气泵。将刮沫机选择开关置于手动位置。
- 4、设备运行过程中应经常注意运行是否正常。发现问题应及时停止运行，进行检查。
- 5、对水泵及空压机需定期加油。一般水泵一个月加一次润滑油，空压机两个月加一次油。半年换一次油。具体请按照该产品的使用说明书进行维护及保养。
- 6、刮沫机工作时严禁将手等放在轨道上。

7、气浮池运行一段时间后应对池子进行清洗。一般夏季为10~20天，冬季为30~40天清洗一次，可根据实际情况灵活运用。

8、水泵停用应将泵内水放空，四川喷漆污水处理设备，冬季更应注意防冻。

溶气气浮设备是目前应用范围较为广泛的一种气浮设备。该设备可以广泛适用于各类废水处理（尤其是含油废水处理）、污泥浓缩及给水处理。

主要技术参数：

气浮设备按处理能力可分为：5、10、20、30、40、50、60、80、100、150、200、250、300m³/h等规格，也可根据用户需求设计。

山东荣博源环境工程有限公司欢迎您随时联络我们，诚邀为您提供最满意的服务!

山东荣博源环境工程有限公司用质量服务于客户，是您永远的伙伴！

本公司坚持以科技为先导，不断吸收新技术、新产品，使产品质量更加可靠，喷漆污水处理设备报价，性能更加优良，成本更加低廉，让客户更满意.

喷漆污水处理设备价格低-四川喷漆污水处理设备-山东荣博源由山东荣博源环境工程有限公司提供。山东荣博源环境工程有限公司（www.rbyhb.com）是从事“污水处理设备,厌氧滤罐,气浮设备,中水回用设备,污泥脱水设备”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：王经理。同时本公司（www.xxqfj.com）还是从事气浮机，溶气气浮机，气浮设备的厂家，欢迎来电咨询。