

昌都地区聚氨酯防水涂料厂家诚信企业推荐 晟诺防水

产品名称	昌都地区聚氨酯防水涂料厂家诚信企业推荐 晟诺防水
公司名称	潍坊市晟诺防水材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省潍坊寿光市台头工业园
联系电话	15263616855 15263616855

产品详情

聚氨酯全称为聚氨基甲酸酯，它由有机二异qing酸酯或多异qing酸酯与二羟基或多羟基化合物加聚而成，是主链上含有重复氨基甲酸酯基团的大分子化合物的统称。这种材料先发明于德国，因其使用寿命长、保温效果好、耐高温性能强以及节能环保等特性广受青睐，目前在国外聚氨酯材料被普遍运用于建筑保温以及建筑防水等领域。聚氨酯在引入我国之初主要用于冰箱、沙发、服装等领域，后来才慢慢在建筑行业推广。朱长春说：“中国聚氨酯工业协会一直致力于聚氨酯的推广工作，并且制定了一整套的推广模式，也取得了不错的效果。”今年是中国聚氨酯工业协会成立20周年，朱长春介绍，中国聚氨酯工业协会将于今年9月份在上海举办“推动聚氨酯行业发展20年”表彰大会。

产品特点:

- 1、冷施工，可厚涂，涂膜较密实，抗渗透性好;
- 2、涂膜具有较高的强度和弹性;
- 3、可在任何异形面上涂刷，具有较强的施工适应性。

执行标准:GB/T19250-2003《聚氨酯防水涂料》

施工工艺:

- 1、防水基层要求坚固、干燥、平整，无杂物。凹凸不平处及裂缝必须用水泥砂浆抹平;
- 2、使用适量稀释剂(200#汽油)稀释调配好的涂料，薄涂一层(0.2~0.3mm厚)对基层进行预处理;
- 3、一般分三层涂刮，待头道涂膜实干(一般24小时)后再刷第二道。每层之间按垂直方向涂覆;

4、配比:A:B=1:2或按包装要求执行。施工时将A、B两组分倒入一个干净容器内，手工或电动搅拌3~5分钟至混合均匀，用塑料或橡胶刮板均匀涂刷到基层上。

适用范围:

- 1、各类地下建筑工程防水;
- 2、铁路、公路、桥梁、涵洞隧道的防水;
- 3、厨浴、卫生间、水池工程的防水;
- 4、缝隙、穿墙管、落水口等防水;
- 5、各种非外露建筑工程的防水。

参考用量:涂膜厚度(mm)1.01.52.0kg/m²1.5~1.72.1~2.32.7~2.9折叠注意事项1、混合好的涂料应在30分钟用完，涂膜固化前严禁与水接触;

- 2、施工温度应高于5℃，基层含湿率5%以内方可施工。
- 3、防水层未完全固化前严禁践踏或作业;
- 4、施工现场严禁烟火。

质量标准

1.保证项目

- 1)涂膜防水材料 & 无纺布技术性能，必须符合设计要求和有关标准的规定，产品应附有出厂合格证、防水材料质量认证，现场取样试验，未经认证的或复试不合格的防水材料不得使用。
- 2)聚氨酯涂膜防水层及其细部等做法，必须符合设计要求和施工规范的规定，并不得有渗漏水现象。

2.基本项目：

- 1)聚氨酯涂膜防水层的基层应牢固、表面洁净、平整，阴、阳角处呈圆弧形或钝角。
- 2)聚氨酯底胶、聚氨酯涂膜附加层，其涂刷方法、搭接、收头应符合

规定，聚氨酯防水涂料厂家，并应粘结牢固、紧密，接缝封严，无损伤、空鼓等缺陷。

- 3)聚氨酯涂膜防水层，应涂刷均匀，保护层和防水层粘结牢固，不得有损伤，厚度不匀等缺陷。

昌都地区聚氨酯防水涂料厂家诚信企业推荐-晟诺防水由潍坊市晟诺防水材料有限公司提供。潍坊市晟诺防水材料有限公司（www.wfshengnuo.com）位于山东省潍坊寿光市台头工业园。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前晟诺防水在防水、防潮材料中享有良好的声誉。晟诺防水取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。晟诺防水全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。同时本公司（www.wfsnfs.com）还是从事山东聚乙烯丙纶防水卷材，山东丙纶防水卷材型号，丙纶防水卷材厂家的厂家，欢迎来电咨询。