

太原聚氨酯喷涂保温 聚氨酯喷涂保温施工 三伟兴业

产品名称	太原聚氨酯喷涂保温 聚氨酯喷涂保温施工 三伟兴业
公司名称	山西三伟兴业聚氨酯保温工贸有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山西太原奇天瑞钢材市场南市场b区50号
联系电话	13099082998

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：山西三伟兴业聚氨酯保温工贸有限公司

聚氨酯直埋保温管的优势【山西三伟兴业聚氨酯保温工贸有限公司】

热损耗低，节约能源

其导热系数为： $\lambda = 0.013-0.03 \text{kcal/m} \cdot \text{h} \cdot \text{oC}$ ，太原聚氨酯喷涂保温，比其他以前常用的管道保温资料低得多，保温作用前进4~9倍。再有其吸水率很低，约为 0.2kg/m^2 。吸水率低的缘由是因为聚氨酯泡沫的闭孔率高达92%摆布。低导热系数和低吸水率，加上保温层和外面防水性能好的高密度聚乙烯或玻璃钢保护壳，改变了传统地沟敷设供热管道“穿湿棉袄”的情况，大大削减了聚氨酯直埋保温管的整体热损耗，热网热丢失为2%，小于国际10%的标准需要。

聚氨酯直埋保温管【山西三伟兴业聚氨酯保温工贸有限公司】

预热安装方式回填前将管道预热到中间温度，焊接管线然后进行回填。实现预应力安装，使运行中的最大应力减少一半。预热可根据实际情况来选

择热源，如电预热、蒸汽或热水预热等。

一次性补偿器安装方式回填后将管道预热到中间温度，硬泡聚氨酯喷涂保温，用一次性补偿器补偿，用以吸收预期的热胀变形，聚氨酯喷涂保温施工，并实现整体焊接，使运行中的最大应力减少一半。由于避免了长期敞沟，所以大大减少了给交通和商业带来的不便。

聚氨酯直埋保温管的铺设【山西三伟兴业聚氨酯保温工贸有限公司】

- 1、聚氨酯直埋保温管无抵偿直埋敷设方法：聚氨酯直埋保温管的无抵偿直埋敷设即运用土壤与外套管之间的摩擦阻力固定管道。在管道上不必再设置抵偿器、固定支架、管道附件滑动支架等。
- 2、聚氨酯直埋保温管一次性抵偿直埋敷设方法：这种方法需求运用抵偿器抵偿该段管道在规划温差下产生的变形总量的一部分，使紧缩、拉伸应力基本持平，起下降管路拉伸或紧缩变形应力的效果。一次性抵偿器适用于工作温度 120 、工作压力 1.6MPa的管道，其运用寿命长达30年以上。

太原聚氨酯喷涂保温-聚氨酯喷涂保温施工-三伟兴业(推荐商家)由山西三伟兴业聚氨酯保温工贸有限公司提供。行路致远，砥砺前行。山西三伟兴业聚氨酯保温工贸有限公司（www.sxswxy.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为保温、隔热材料具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!