

发动机中冷器厂 无锡晨亨精密机械制造 海南发动机中冷器

产品名称	发动机中冷器厂 无锡晨亨精密机械制造 海南发动机中冷器
公司名称	无锡市晨亨精密机械制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	无锡市惠山区洛社镇华圻村
联系电话	13861686886

产品详情

将节流jiang压、小孔喷注、阻性吸声复合排汽消声器安装在高压蒸汽排空口上，再用ND2型精密声级计和倍频程滤波器测量。以安装在压力为4.2MPa，温度为430度，流量为100t/h的蒸汽排气口上的YX-I型消声器为例，海南发动机中冷器，经实测，噪声由原来120dB（A）下降到85dB（A）。由消声器安装前后频谱对照图看出对人干扰较大的300~1000Hz中频声及1000Hz以上的高频声得到有效控制。在4000Hz下降35dB（A）。在500Hz下降34dB（A）。在125Hz下降22dB（A）。说明该复合型消声器对宽频带噪声有较好降噪效果。

阻性消声器是一种吸收型消声器。阻性消声器是一种吸收型消声器，发动机中冷器厂家，根据气流通道结构的不同，一般分为直管式、片式、折板式、蜂窝式、声流式、迷宫式和弯头式等。阻性消声器是利用声波在多孔性吸声材料传播时，受摩擦和粘滞阻力，将声能转化为热能耗散掉，从而达到消声降噪的目的。它是所有消声器中应用最为广泛的一类消声器。

- 1、消声器应垂直于厂房顶安装，用型钢支架将消声器座架与厂房相固定。
- 2、对安全门，原则上一只安全门配一只消声器，安全门有单座及双座两种，发动机中冷器批发，对双座式可在安装时将排气管合并成一根总管与消声器相连通，但对排汽量较大的双座式安全门，也可以安装两只消声器。
- 3、消声器体底部均设计有疏水管或疏水孔，应检查孔口应畅通。

4、排气管穿出厂房顶平台的洞口，应有薄钢板制作防雨罩一只。

5、对用于除氧器、射汽式抽气器排汽等小排量的排汽消声器，外形设计成管式，安装较为方便。安装方式排汽消声器垂直地沿主厂房墙、柱安装。在墙、柱上设置型钢滑动支架，将消声器及管道架设其上，发动机中冷器厂，消声器排放口应对着屋顶方向。应注意，该型消声器出厂时已制有固定支座，当采用滑动支架式安装时，固定支座可以不用。

发动机中冷器厂-无锡晨亨精密机械制造-海南发动机中冷器由无锡市晨亨精密机械制造有限公司提供。
无锡市晨亨精密机械制造有限公司（www.wxchenheng.com）是从事“发动机中冷器,消声器尾管,中冷进气管”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！
联系人：刘总。