

Zbq27/1.5气动注浆泵规格齐全

产品名称	Zbq27/1.5气动注浆泵规格齐全
公司名称	泰安市北山机械设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	型号:Zbq27/1.5 名称:气动注浆泵 产地:山东
公司地址	南湖东路9号
联系电话	17515272381 15621559368

产品详情

Zbq27/1.5气动注浆泵规格齐全_ZBQ15/12煤矿气动注浆泵ZBQ15/12气动注浆泵操作规程1.保证气源无过多的水分和污物，保证气源有润滑系统。2.气源管应先接通风管，吹净杂物，然后与注浆泵连接可靠。3.先慢慢打开搅拌马达进气球阀，渐渐增大到适宜的搅拌速度，使浆料混合均匀，无团块，不过稠。注意及时清理桶角和边上凝固材料，以免掉入搅拌好的浆料中。4.浆液搅拌好后，将注浆泵的进浆口浸到清水中，慢慢打开进气球阀，保证注浆泵管道通畅，密封处无泄露。5.将注浆泵的进浆口浸入浆液中，慢慢打开进气球阀，渐渐增大到适宜的注浆速度。6.注浆泵在停止工作后应马上浸到清水中冲洗，慢慢打开进气球阀，直到排浆管中排出的水清澈不含浆液为止。

7.在切断气源和排浆管后，定期卸开注浆缸筒上的U型卡，抽出注浆缸，活塞体上注浆残留的材料，清水反复清洗。8.清洗后将注浆缸金属表面涂上润滑脂，并重新与泵体联接紧固。9.不要使注浆泵空载或轻载高速运行，以免损坏各活动部件。10.气源压力不得超过0.8MPa。11.在施工现场注浆泵应使进浆口朝下竖起放置，避免进气管接头和排气罩内进入杂物。泰安市北山机械设备有限公司是一家集研发、生产、销售、服务为一体的科技型新兴企业。同时生产；隔水袋，隔水槽，压风自救装置，供水自救装置，矿用除尘风机，KCS湿式振弦除尘风机，矿用湿式除尘风机，矿用聚乙烯束管,PE束管，气动注浆泵，2ZBQ气动注浆泵，3ZBQ气动注浆泵，矿用气动注浆泵，风动潜水泵包括；FWQB15-16型风动涡轮潜水泵、FWQB25-45型矿用风动涡轮潜水泵、FWQB25-50型风动潜水泵、FWQB30-70型风动涡轮潜水泵、FWQB35-70型风动涡轮潜水泵；BQF- 风动潜水泵、BQF- 风动潜水泵、BQF- 风动潜水泵、BQF17-70矿用潜水泵、BQF25-50矿用潜水泵；QYW25-45型风动排沙排污潜水泵、QYW25-70型风动排沙排污潜水泵、QYW30-70型风动污水潜水泵，QYW100-36型大流量风动潜水泵、QYW70-60风动污水泵。

QYQ高扬程风动潜水泵；QYQ系列高扬程清水潜水泵、QYQ12-90高扬程风动潜水泵、QYQ17-90高扬程风动潜水泵。潜水泵，风动潜水泵，矿用潜水泵，风动涡轮潜水泵，风动叶片式潜水泵，风动排沙排污潜水泵，污水泵，气动注浆泵，2ZBQ气动注浆泵，3ZBQ气动注浆泵，矿用气动注浆泵等等系列。ZBQ煤矿矿用气动注浆泵主要用于矿井、隧道、水利、地铁、建筑、桥梁施工中，用于注浆堵水，填充空隙，破碎岩层的注浆固结，锚索注浆；还用于修复公路、铁路路基翻浆等局部缺陷，以及软地基处理；在抗洪抢险中排除地下隐患。该注浆泵体积小，重量轻，使用可靠，在易燃、易、温度、湿度变化较大的场所，均可以使用。该注浆泵适用于水泥注浆。

ZBQ15/12气动注浆泵警示1、本泵机以压缩空气为动力，使用时，工作气压不得超过0.63Mpa；停机时应可靠地关闭进气阀门，防止气动机构自动开启而造成人员伤亡事故。2、本泵出厂时不配高压胶管，使用时用户自备。特别注意：与本机连接的压缩空气软管应符合煤炭行业标准的规定，与本机的连接应牢固、可靠，严防接头突然脱落或软管突然裂造成人员伤亡事故。3、高压泵是高噪音设备，应重视噪声对人身体的危害，尽量选择噪声相对较低的产品。4、本泵工作时，要注意观测顶板状况，防止顶板突然局部冒落或碎石下落等砸伤操作人员。5、本泵气缸活塞为轻合金（FHZL503A）制造，材料应符合煤炭行业标准的规定，并应有法定检验机构的合格检验证明，不得随意更换、使用其他企业的配套件。