

自动感应门维修 诚迎旋转门 巢湖感应门维修

产品名称	自动感应门维修 诚迎旋转门 巢湖感应门维修
公司名称	芜湖诚迎智能门控科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	芜湖市弋江区瑞丰商贸城D区11栋
联系电话	18010737077 18010737077

产品详情

自动感应门的主要部件

自动感应门主要用于宾馆、酒店、银行、写字楼、医院、商店等场所，使用感应门，可以节约空调能源、降低噪音、防风、防尘。感应探测器探测到有人进入时，将脉冲信号传给主控器，主控器判断后通知马达运行，同时监控马达转数，以便通知马达在一定时候加力和进入慢行运行。马达得到一定运行电流后做正向运行，将动力传给同步带，再由同步带将动力传给吊具系统使门扇开启；门扇开启后由控制器作出判断，如需关门，通知马达作反向运动，关闭门扇。

平移式感应门主要部件：1、主控制器：它是自动门的指挥中心，通过内部编有指令程序的大规模集成块，发出相应指令，指挥马达或电锁类系统工作；同时人们通过主控器调节门扇开启速度、开启幅度等参数。2、感应探测器：负责采集外部信号，如同人们的眼睛，当有移动的物体进入它的工作范围时，它就给主控制器一个脉冲信号；3、动力马达：提供开门与关门的主动动力，控制门扇加速与减速运行。4、门扇行进轨道：就象火车的铁轨，约束门扇的吊具走轮系统，使其按特定方向行进。5、门扇吊具走轮系统：用于吊挂活动门扇，同时在动力牵引下带动门扇运行。6、同步皮带（有的厂家使用三角皮带）：用于传输马达所产动力，牵引门扇吊具走轮系统。7、下部导向系统：是门扇下部的导向与定位装置，防止门扇在运行时出现前后门体摆动。

自动感应门原理:自动感应门的开门信号，自动感应门维修，主要有微波雷达和红外传感器常用的两种信号，微波雷达是对物体的位移反应，因而反应速度快，适用于行走速度正常的人员通过的场所，它的特点是一旦在门附近的人员不想出门而静止不动后，雷达便不再反应，自动门就会关闭，对门机有一定的保护作用。

感应门维修保养:电源必须架设专线，严禁与其它电器并用。产品在安装牢固、经调试合格后方能使用。

控制盒必须安装在干燥、通风的位置，严禁靠近大功率无线电器材，避免影响正常工作。使用控制按键时，不要用力过大、过猛，避免损坏。

感应门门体运行时，电动感应门维修，导轨上严禁人员及车辆停留。操作人员应随时留视门体运行情况，以免发生意外。轨道内应经常清扫，巢湖感应门维修，以免杂物堆积影响运行。

一、自动感应门灵敏度旋钮的调整，感应门维修价格，通过调整MCU数模转换门限值确定灵敏度的高低。

二、通过调整自动感应门微波模块的俯仰、水平角度调整感应器的作用区域。

三、放大电路增益调整，这个旋钮的位置在放大电路原件周围（不同厂商的感应器位置距离放大电路原件远近不同）。这个旋钮一般情况下不要调整，它被用于生产厂家校正微波模块灵敏度输出的离散性。

以上就是芜湖诚迎智能门控为您介绍的感应门的调整方法，如需购买可点击下方咨询，

自动感应门维修-诚迎旋转门(在线咨询)-巢湖感应门维修由芜湖诚迎智能门控科技有限公司提供。芜湖诚迎智能门控科技有限公司（www.xzm114.com）为客户提供“旋转门”等业务，公司拥有“芜湖诚迎”等品牌。专注于其它等行业，在安徽 芜湖 有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：夏经理。