

EPS泡沫夹芯板材料 中正

产品名称	EPS泡沫夹芯板材料 中正
公司名称	吴江市中正钢结构净化彩板有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	金莘公路港南村段
联系电话	13962571549

产品详情

彩钢夹芯板构成应用

- 1、彩钢板的基板可以分成冷轧基板、热镀锌基板、电镀锌基板。
- 2、彩钢板的涂层种类可以分成：聚酯、硅改性聚酯、偏聚二氟乙烯、塑料溶胶。
- 3、彩钢板的颜色可以按用户的要求分成很多种类如桔黄、奶黄、深天蓝、海蓝、绯红、砖红、瓷蓝等。
- 4、彩钢板的表面状态可以分成涂层板、压花板、印花板。
- 5、彩涂钢板市场用途主要分为建筑、家电和交通运输等三部分，其中建筑领域所占比例最大，家电业次之，交通运输业只占较少一部分。

建筑用彩钢板一般以热镀锌钢板和热镀铝锌钢板为基板，主要加工成瓦楞板或与聚氨酯复合夹芯板后，用于建造钢结构厂房、机场、库房、冷冻库等工业和商业建筑的屋顶、墙面、门。

产品特性:

优点

岩棉夹芯板充分发挥了岩棉芯材的独特性能，在防火，保温隔热，吸音隔声等方面有着显著的功效。

- 1、防火性能优异：岩棉夹芯板采用的原材料，生产工艺及配方，使它具有很好的防火性能。试验表明，它具有超过1000 ° C的耐火能力。岩棉夹芯板已通过意大利权威检测机构GLOROANO S.P.A的测试，依照国际标准化组织（ISO）、英国BS以及德国DIN的标准，岩棉夹芯板满足防火标准M.114/09/61函91号和D.M.30/11/83的要求。试验结果如下：1) 50mm厚岩棉夹芯板RE130 80mm厚岩棉夹芯板REL60 100mm厚岩棉夹芯板REL 120
- 2) 保温隔热性好：岩棉夹芯板的保温隔热性能是以岩棉的导热系数=0.043W/m²K为依据，以相应比例的岩棉芯材的厚度计算求得的。
- 3) 吸声隔热效果显著.

彩钢铝板：铝板占的优势就是特殊行业用，因为本身价格很高在所以就单单成本也是一笔不小的开支，所以只有特别行业选择：制冷、保温、杀毒等等行业。冲击性能：优良，EPS泡沫夹芯板材料，可以有向、无向的冲击、折弯。耐腐蚀与寿命优越显著。

冷轧板：冷轧板是没有退火的的钢板，也是镀锌钢板、镀铝锌钢板的前身。本钢板冲击性能很低，材质硬度很高，屈服值以及延伸率很低，焊接性能良好，因为它的本身特性作为承重板是一个比较理想。

EPS泡沫夹芯板材料-中正由吴江市中正钢结构净化彩板有限公司提供。吴江市中正钢结构净化彩板有限公司（www.wjzxcb.com）位于金莘公路港南村段。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前中正在钢结构中享有良好的声誉。中正取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。中正全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。