

无为电动门 小区电动门 芜湖召亮科技

产品名称	无为电动门 小区电动门 芜湖召亮科技
公司名称	芜湖召亮智能科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	芜湖南翔万商物流区D21184
联系电话	18949552994

产品详情

自动门的工作原理

自动门似乎更安全，但如果不使用，它仍然是危险的。

因此，小区电动门，使用自动门时必须注意一些注意事项，以便我们可以享受自动门的便利性。另外为了保护自己的安全，以下是小编介绍自动门的工作原理和使用自动门时的注意事项。自动门的工作原理使用自动门时的注意事项自动门的工作原理自动门的基本构成基本相同。

通过上述组成，加上门打开信号，它可以配置成一个。简单的自动门系统是一种控制单元，可以识别靠近门的人的移动，作为打开门的控制单元，通过驱动系统打开门，在人离开后自动关闭门，并控制开闭过程。自动门的系统配置是指外围辅助控制装置，如门开信号源，门禁系统，安全装置，集中控制，根据使用要求配备并连接自动门。门控制器。

辅助控制装置必须根据建筑物的特性，人员的构成，楼宇自动化的系统要求进行适当的配备。

自动门安装要求

一、自动门安装施工前应先到施工现场了解现场状况是否符合施工要求。例如：电源必需送到位，地面是否平整，一切合乎施工条件方可开始施工。为保证自动门的安装精度和使用性能，在自动门安装之工业门电机前要求将其所在地面处供应快速堆积门理为一光滑水平面，门体两侧地面不平整度小于正负3毫米，自动门将使用膨胀螺栓固定，因此要求地面应质地坚实。

二、工业提升门安装要素 对钢梁的要求悬挂操作器的钢梁，其材料厚度应不小于5毫米，承重能力应不低于700公斤，并进行防锈处理。钢梁与完工地面之间，按照图纸要求，其高度的误差不得大于 $\pm 3\text{MM}$ 。有关钢梁竣工的验收报告。4.由于旋转门顶部承重，因此门体上方的建筑及装修结构应于门体安装前处理完毕。

三、电源要求1. 为使用安全和检修方便，应设置独立的自动门电源（交流220V、50Hz、6A）。供电电

缆：单组3 1.5平方毫米铜芯护套电缆，电动门维修，其中一根为保护地线电缆应以隐蔽方式引至自动门上方横梁内侧右部，并留有一定接线余量（至横梁中部）。

电动伸缩门是经过电来进行运作的，电动门便是用电作用代替人力开闭的门。电动门因此只能通电才华中止操作的，因此它在我们抱负日子中是十分罕见的，因为往常不象曾经屋子只需一层，无为电动门，曾经电动门是十分罕见并且仍是很多人的挑选，电动门价格，但随着社会的展开，人们不再局限于电动门，再加上往常的建筑都是很高层很大的建筑的，因此电动门天经地义就成为了古代人们的挑选。当然，必须仍是要有识别办法，例如两组接收依次被堵截波束之类的，要不然随意捣乱都能开门了，光凭风是堵截不了波束，也就开不了门。

电动伸缩门厂家告知我们，别的讲到一点，因为电动门是有电才华工作的，因此在停电或是有停电告知的状况下必定不要乘坐电梯，或是有类似电梯方法的电动门，一旦停电被困了，就会很费事，有的还会出现事端。

无为电动门-小区电动门-芜湖召亮科技(优质商家)由芜湖召亮智能科技有限公司提供。芜湖召亮智能科技有限公司（www.whdaoza.com）位于芜湖南翔万商物流区D21184。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前芜湖召亮科技在金属门中享有良好的声誉。芜湖召亮科技取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。芜湖召亮科技全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。