

盖泽地弹簧规格型号 盖泽地弹簧 博恩佰利昌公司

产品名称	盖泽地弹簧规格型号 盖泽地弹簧 博恩佰利昌公司
公司名称	博恩佰利昌（北京）工程技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市朝阳区世纪东方城208-15（远景底商）
联系电话	18911758879

产品详情

地弹簧的技术

以上是由北京博恩佰利昌有限公司发表内容，如有需要，欢迎拨打图片上的热线电话！

一，地弹簧的技术关键是主轴下部的承重座，它决定着地弹簧的承重等级。因为用于双向开门的地弹簧不像闭门器那样，地弹簧需要承载的是门体的重量，所以说门体的重量对地弹簧的选择起着决定性作用，当然门宽与风压对地弹簧型号的选择也非常重要。

二，我们再从它的制作角度来考究，地弹簧的蜗轮结构使弹簧的压缩程度比闭门器齿轮齿条传动的程度要小，再加上地弹簧关门的力臂也短，盖泽地弹簧100KG，所以地弹簧的质量对结构设计和加工精度的依赖性也高。另外，由于双向开门的门扇沿门扇平面对地弹簧有很大的作用力，所以低档地弹簧与高档地弹簧的使用寿命是有很大差距的。

三，盖泽地弹簧，再来阐述一下地弹簧的基本配置：天轴与地轴（或称地脚）。玻璃门地弹簧的天轴是在上部连接门框和门扇的配件，由固定在门扇上的轴和轴套组成。玻璃门地弹簧天轴地轴可以适用于几乎所有木制、钢制、铝合金门和使用玻璃门夹的无边框玻璃门。

地弹簧安装步骤

博恩佰利昌有限公司专业从事地弹簧，我们为您分析该行业的以下信息。

地弹簧安装图例A.画线，盖泽地弹簧多少钱一台，使地弹簧转轴中心与门夹转轴重合.B.根据说明书和实物在地面开孔，孔的大小要与地弹簧壳体配紧，不能松动.C.将地弹簧放入开好的孔内摆正.D.抬起装好门夹的门扇，使地弹簧的转轴插入门扇的转轴孔内.E.调节地弹簧三个方向的螺丝.保持门扇垂直，及上下转动轴心重合.F.调节关门的速度.G.盖上地弹簧装饰盖地弹簧的安装精度对其使用寿命影响很大。地弹簧的质量缺陷要有：本体漏油和地轴偏心。本体漏油是由于地弹簧铸造加工工艺造成，铸造过程中如果造成砂眼在安装后本体内部液压力加大，而造成漏油现象。地轴偏心可导致门体安装后偏离门扇中心线，虽然通过本体位置调整可以弥补一些质量缺陷，但是建议还是联系生产商予以更换。地弹簧使用寿命的终结就是轴心漏油和弹力减弱，如果天轴与地弹簧主轴的轴心连线不严格垂直地面，门扇的运动就会对地弹簧带来极大的扭力，增大主轴与轴承之间磨损，最终导致轴心漏油。弹簧在长期拉伸运动后不可避免的会使弹力减弱

地弹簧尺寸是多少？

地弹簧尺寸有许多，地弹簧是依据门的巨细和分量来挑选的。地弹簧的选用首要对于玻璃门的分量来挑选不一样类型的地弹簧。

玻璃的分量计算方法，按国家标准，1mm厚的一般及钢化玻璃，每平方分量为2.5KG，以现时国内常用的12mm厚玻璃门高2.3m、宽1m，它的分量应为 $(2.3*1)*(12*2.5)=69\text{Kg}$ 。将一切配件的分量加上玻璃的分量得出整扇门分量。

玻璃门地弹簧的类型有许多种，盖泽地弹簧规格型号，合适的门宽地弹簧尺寸标准有850mm、900mm、1000mm、1300mm、1500mm、1600mm等。地弹簧的选用首要是对于玻璃门的分量来挑选不一样类型的地弹簧。

博恩佰利昌有限公司主营地弹簧，如需了解更多详情，欢迎与我们交流!

盖泽地弹簧规格型号-盖泽地弹簧-博恩佰利昌公司(查看)由博恩佰利昌(北京)工程技术有限公司提供。博恩佰利昌(北京)工程技术有限公司(www.bnblc.com)是一家从事“闭门器,地弹簧,自动门,门禁,门锁,拉手等门五金配件”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“盖泽,多玛,博恩,GMT,松下”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使博恩佰利昌在五金配件中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。
特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！