

# 乳化沥青防水涂料 峰磊新材料厂 乳化沥青防水涂料报价

产品名称	乳化沥青防水涂料 峰磊新材料厂 乳化沥青防水涂料报价
公司名称	山东峰磊新材料科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省泰安市新泰市泉沟镇新泉路北侧
联系电话	13953830309

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：山东峰磊新材料科技有限公司

### 乳化沥青防水涂料

乳化沥青的研究应用至今有近百年的历史，被广泛应用在众多的道路建设中。SBR是一种性能优越的沥青改性剂，具有良好的热稳定性和耐久性。SBR胶乳改性乳化沥青的蒸发残留物软化点和低温延度得到很大改善，乳化沥青防水涂料报价，应用于微表处中，大大提高抗水损性、抗车辙率及抗碾压变形率，极大改善其路用性能，延长使用寿命。乳化沥青改性剂类型便于使用简单，一般选择水性乳液作为乳化沥青改性剂。目前国内市场可选的乳液类型改性剂主要有橡胶类像(SBR)、天然胶乳(NR)、氯丁胶乳(CR)等;树脂乳、环氧乳液、聚氨酯乳液等。胶乳有许多优点，其胶乳薄膜具有较高的拉伸强度和较好的耐寒性能，湿凝胶强度也较高，被广泛用作乳化沥青改性剂。因材而异，其他乳液也用作乳化沥青改性剂，发挥各自用途。

**乳化沥青防水涂料** 产品特点1.2.1.施工安全简便：无需加热、常温下(0-40 之间)即可喷涂。1.2.2.粘接性能优异：能够与各种卷材复合使用，也可单独使用，形成致密防水层。1.2.3.自行细缝修复：能够修补细缝，具有抗裂性和自愈修复功能。1.2.4.具有突出的蠕变性能，防水性能好，耐老化。1.2.5.无毒环保：ben产品为低气味，不含溶剂，不具毒性，属绿色产品。桥面防水防腐。因该材料属新材料，乳化沥青防水涂料，暂无国家标准和行业标准，性能技术指标可参照企业自行制定的标准。性能

### 1.固体含量

固体含量指防水涂料中所含固体比例。由于涂料涂刷后靠其中的固体成分形成涂膜，乳化沥青防水涂料

厂家，因此固体含量多少与成膜厚度及涂膜质量密切相关。

## 2.耐热度

耐热度指防水涂料成膜后的防水薄膜在高温下不发生软化变形。不流淌的性能，即耐高温性能。

## 3.柔性

柔性指防水涂料成膜后的膜层在低温下保持柔韧的性能。它反应防水涂料在低温下的施工和使用性能。

## 4.不透水性

不透水性指防水涂料一定水压(静水压或动水压)和一定时间内不出现渗漏的性能。它是防水涂料满足防水功能要求的主要质量指标。

## 5.延伸性

延伸性质防水涂膜适应基层变形的能力。防水涂料成膜后必须具有一定的延伸性，以适应由于温差、干湿等因素造成的基层变形，保证防水效果。

乳化沥青防水涂料-峰磊新型材料厂-乳化沥青防水涂料报价由山东峰磊新型材料科技有限公司提供。山东峰磊新型材料科技有限公司（[www.flxxcl.com](http://www.flxxcl.com)）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。峰磊新型材料——您可信赖的朋友，公司地址：山东省泰安市新泰市泉沟镇新泉路北侧，联系人：张经理。