

# 金属银幕 金属银幕价格 巨星银幕

产品名称	金属银幕 金属银幕价格 巨星银幕
公司名称	安徽影动巨星银幕有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	马鞍山承接产业转移示范区南京中路488号19
联系电话	13965168811

## 产品详情

大屏幕显示系统是集多种媒体设备于一体的复杂系统，为使其操作控制集中在领导的人员席、显示控制室、监控席，集中控制器是很好的选择。中央控制系统实际上是一种控制多种媒体设备的中间件，配备计算机硬件和专用操作系统，具有上载标准计算机程序、上载触摸屏工程程序、更新操作系统、编写控制程序的功能。对集中控制器的选择，首先应明确控制对象和控制属性。在大屏幕显示系统中，一般要对RGB、视频、音频信号进行切换控制，对灯光、窗帘、摄像、电源设备进行开关控制，对DVD、VCD、卡座进行播放控制，相应地要选择具有RS-232协议程序控制、继电器开关控制、红外线输出接口的集中控制器。其次要选择控制终端，通常是选择有线、无线触摸屏作为控制终端，相应地要求集中控制器具有接收RS-232命令、无线电信号的输入接口。

屏幕的尺寸应与显示大厅的空间格局、席位设置、人体物理学需要协调。显示大厅的空间高度，通常为5~7米，应设领导席、业务员席、操作控制席、同声翻译席、技术监控席、为协调工作设置的相关部门管理席，以及预留观摩或参观人员的位置。每个席位面积依据设备配置不同而有差异，金属银幕，6~8平方米能满足多数需要。管理与业务工作人员之间的最大距离以直接对话无延迟感为宜，不应超过30米。屏幕底边距地面应有0.8~1.2米，金属银幕多少钱，单块屏幕通常应符合6：4或16：9的宽高比，屏幕的高度大约等于从最后一排观众到屏幕距离的1/6，第1排席位到屏幕的距离应大于屏幕高度的2倍。以上数据可作为选择屏幕的参考，具体尺寸还应根据实际情况确定。

大屏幕显示系统的设备选择要根据实际环境和使用需要，确定产品的性能要求和关键技术指标，金属银幕厂家，再根据工程预算广泛选取产品，进行主要技术参数和功能的对比，参考有关文献和其他用户经验，金属银幕价格，注重品牌及售后服务，重点选择几个产品，最终选定所需产品。

投影机的指标很多，可以从显示性能、可靠性和可维护性三个方面进行比较选择。显示性能主要包括亮度、分辨率、对比度。投影机的亮度从数百直至上万ANSI流明。实际观看到的屏前亮度与投影距离、屏幕和环境亮度都有关，这要根据情况综合选择，在大屏幕显示系统中，趋向于采用4000ANSI流明左右的DLP投影机进行拼接。对比度为投影机输出最亮与最暗的比值，800:1能满足要求。

可靠性通常用MTTF(平均无故障工作时间)表示，当然是越长越好。但是，几乎所有的产品都有薄弱环节，投影机最薄弱的环节是提供光源的灯，因为在集中管理或重要任务的应用过程中，即使是短暂的屏幕不能显示，也是不能接受的。按照木桶理论，灯的寿命是影响投影机MTTF的重要因素，

可维护性通常用MTTR(故障修复时间)表示，为了缩短故障修复时间，高档投影机采用独立灯单元部件或双灯备份，更换时不需要移动投影机，也不需要几何校正，以提高更换速度。

金属银幕-金属银幕价格-巨星银幕(推荐商家)由安徽影动巨星银幕有限公司提供。安徽影动巨星银幕有限公司(www.jxscreen.com)是一家从事“电影银幕,金属银幕,巨幕,银幕,3d银幕”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“巨星银幕”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使巨星银幕在行业专用设备中赢得了众的客户信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！