

# 隔热铝合金门窗厂商 临港区门窗厂商 运光

产品名称	隔热铝合金门窗厂商 临港区门窗厂商 运光
公司名称	威海运光装饰工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	威海市高区科技路181号
联系电话	13061106797

## 产品详情

### 1.普通铝合金型材与断桥铝合金型材相比区别是什么?

普通铝型材内外色一致，内外相通无空气层，传热和散热比较快；断桥铝型材的三层空气层，隔热铝合金门窗厂商，内外不导体，内外温差不一样，颜色多样化。

### 2.什么是中空玻璃？

中空玻璃是一种良好的隔热、隔音、美观适用、并可降低建筑物自重的新型建筑材料，它是用两片（或三片）玻璃，使用高强度高气密性复合粘结剂，将玻璃片与内含干燥剂的铝合金框架粘结，制成的高效能隔音隔热玻璃，玻璃的内、外温差不一样。

## 鉴定门窗厂商装修质量

- 1、安装好的铝合金门窗应该关闭严密，间隙均匀；门窗扇与框或与相邻扇的立边平行度偏差不应超过2毫米，开启灵活，运用自如。
- 2、推拉门窗，看上下滑道是否安装平整，注意不能有凹凸现象，轻轻推动门窗，应滑动自如。
- 3、阳台铝合金窗的立框和横框一定要牢固地固定在阳台护栏和阳台顶部，一般用钉或拉铆钉固定在混凝土内，固定时应用涂漆的角钢加固。上下滑道和顶部护栏的间隙，临港区门窗厂商，应全部用水泥砂浆填满，以防雨水灌入室内。
- 4、铝合金窗型材壁厚不应小于1.4毫米，门的型材壁厚不应小于2毫米。铝合金门窗框与墙体固定的联接厚度不应小于1.5毫米。

## 门窗厂商抗风压强度和水密功用：

塑钢门窗由于原料强度和钢性低，虽经参加衬刚增强，铬锆铜板但其抗风压和水密功用要比铝合金门窗低约二个等级。由企业送检的规范样窗是这样，断桥隔热铝合金门窗厂商，而施工现场抽样的也是这样。上海市修建幕墙检测中间对进入工地装置的铝合金门窗和塑钢门窗选用见证取样方法进行“三功用”实测的平均值标明；“除气密性外，塑钢门窗的水密性和抗风压功用均比铝合金门窗的差，断桥铝合金门窗厂商，这一结果实出意外，但经进一步剖析，却正反映了塑钢门窗质量方面的重要问题”。

隔热铝合金门窗厂商-临港区门窗厂商-运光由威海运光装饰工程有限公司提供。威海运光装饰工程有限公司（[www.whyunguang.cn](http://www.whyunguang.cn)）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。威海运光装饰——您可信赖的朋友，公司地址：威海市高区科技路181号，联系人：尹会计。