

# 东营铝合金玻璃幕墙 威海运光装饰

产品名称	东营铝合金玻璃幕墙 威海运光装饰
公司名称	威海运光装饰工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	威海市高区科技路181号
联系电话	13061106797

## 产品详情

中华人民共和国国家标准第25号公告批准国家标准《玻璃幕墙光热性能》发布，编号为GB/T18091-2015，自2016年8月1日起实施。本标准由中国建筑科学研究院会同有关单位共同编制。本标准从光热平衡的角度，规定了幕墙玻璃光热比的分级要求，对于指导玻璃幕墙设计和选型提供了重要的指导，对于保障室内光热环境，提高室内舒适性，促进建筑节能，提供了重要的依据。

采用百叶、格栅、遮阳板等遮阳设施，可以最大限度减少阳光的直接照射、避免室内过热，从而达到更好的隔热节能作用。遮阳百叶有水平百叶和垂直百叶，分手动、电动及可调节百叶系统。根据建筑风格及需求，铝合金玻璃幕墙定制，可选用不同形式、控制方式的遮阳系统。

由内外两层玻璃幕墙组成的通风式幕墙，又称双层幕墙、呼吸式幕墙、热通道幕墙。内外两层幕墙之间形成一个通风换气层，由于此换气层中空气的流通或循环作用，使内层幕墙的温度接近室内温度，减小温差，它比传统的幕墙采暖时节约能源42%-52%，铝合金玻璃幕墙施工，制冷时节约能源38%-60%。

石材幕墙按其板块固定方式主要包括托板式、背栓式、T形挂件式、铝合金挂件式。各种石材构造形式据可用于双层、单元式半单元式幕墙系统中。

天然材质、光亮晶莹、坚硬永久、高贵典雅。

**耐冻性好：**石材在潮湿状态下，能抵抗冻融而不发生显著之破坏者，此性能称为耐冻性。岩石孔隙内的水份在温度低到摄氏零下20时，发生冻结，孔隙内水份膨胀比原有体积大1/10，岩石若不能抵抗此种膨胀所产生的力量，便会出现破坏现象。

**抗压强度高：**石材的抗压强度会因矿物成份、结晶粗细、胶结物质的均匀性、荷重面积、荷重作用与解理所成角度等因素，而有所不同。若其他条件相同，东营铝合金玻璃幕墙，通常结晶颗粒细小而彼此粘结一起的致密材料，具有较高强度。

耐久性好，使用年限为75-200年。

耐酸、耐碱、耐腐蚀。

东营铝合金玻璃幕墙-威海运光装饰(推荐商家)由威海运光装饰工程有限公司提供。威海运光装饰工程有限公司(www.whyunguang.cn)在塑料、塑钢门这一领域倾注了无限的热忱和热情，威海运光装饰一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：尹会计。