

车泵管道 车泵管 博通泵车配件在线咨询

产品名称	车泵管道 车泵管 博通泵车配件在线咨询
公司名称	河北博通贸易有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省沧州市盐山县边务乡
联系电话	13393375189

产品详情

DN150泵管车泵管

泵管一般分为125和150和80三种，而这两种又各有高压和低压之分。125型泵管的低压型号为外径是 133的管道，车泵管道，高压为外径是 140的管道；150型的泵管的低压型号为外径是 159的管道，高压为外径是 168的管道。泵管的管头是经过特别加工的管接头，经过焊接与管体衔接，每根管道的衔接则是经过精铸工艺加工而成的管卡来衔接。

泵管按照使用范围又分为车泵管和地泵管两种，车泵管包括臂架管、铰链弯头、异径管及弯管，采用铸钢铸造而成，直管材质为45mn2。地泵管则为一般20#碳钢，徐工车泵管，由流体管或直缝管，加工而成。

混凝土输送泵管车泵管

1.毛病判定时应具体了解样机发生毛病时的使用情况和实验条件，混凝土泵管，包括油压、累计泵送方量、毛病形式、毛病形成的结果等，便于毛病类别的判定。

2.可靠性实验只计算样机在实验中发生的基本毛病，车泵管，混凝土泵管厂，不计算因违规操作等原因形成的从属毛病。

3.同时发生的多个毛病.若为非相关毛病，则各个毛病应别离计算毛病类别;若为相关毛病，则按最严峻的那个毛病计算类别，但其余毛病应在实验记载的备注是注明。

4.一个毛病应判定为一个毛病次数，并只能判定为毛病类别中的一类。

5.泵机以外的混凝土泵管管路毛病，如堵管、管路爆裂等毛病，中联泵管，不计入毛病

地泵管是近十年才发展起来的，是以高强度纤维或涤纶为质料，经纬双轴向经编机织成双轴向经编网格，再经PVC浸渍涂层加工制成的一种。双轴向经编网格是经编土骨架。经编土地泵管有着很强的工程性能：抗拉强度很高（大于60KN/M）；延伸率较小（10%左右）；抗撕裂强度大；纵、横向强度差异小，变形均匀。2米8厚布料机地泵管

地泵管的使用规模为软土上的地基、堤坝加筋，用以进步基底稳定，调整沉降，削减不均匀沉降和进步承载力；路基边坡加筋，车泵管，用以进步斜坡稳定性；加筋桥台，用以进步桥台的整体性和强度，防止桥头跳车；防治沥青混凝土路面反射裂缝，2米6厚布料机地泵管，用以增强路面基层的强度。

以上就是地泵管的特点及使用规模，想必大家都已经了解了吧，更多常识咱们将会在今后的日子里不断为您供给，希望大家按时收看，您的满足将是我们的追求。2米8厚布料机地泵管

车泵管道-车泵管-博通泵车配件在线咨询(查看)由河北博通贸易有限公司提供。车泵管道-车泵管-博通泵车配件在线咨询(查看)是河北博通贸易有限公司（www.btbcpj.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：霍文博。