

天元钢管信誉有保证 广西人防工程密闭阀法兰

产品名称	天元钢管信誉有保证 广西人防工程密闭阀法兰
公司名称	河北天元钢管制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	盐山城南开发区
联系电话	15100795546

产品详情

河北天元厂家生产直销人防密闭阀法兰厚度22质量标准，价格优惠，济南DN600人防密闭阀专用法兰，

河北天元专业生产各种规格型号标准人防密闭阀法兰厚度22，平面型人防密闭阀法兰，河北天元大量生产人防密闭阀法兰厚度22，人防工程密闭阀法兰供应商，河北天元钢管制造有限公司是人防密闭阀法兰厚度22专业生产厂家，保质保量。欢迎新老客户实地考察。

河北天元钢管制造有限公司为您提供天元法兰|淮安 人防密闭阀法兰|人防密闭阀法兰价格优惠。河北天元现货批发平焊人防密闭阀法兰规格齐全价格合理，供应平焊人防密闭阀法兰产品信息，河北天元常年生产供应平焊人防密闭阀法兰，人防密闭阀法兰型号齐全，河北天元钢管制造有限公司平焊人防密闭阀法兰生产厂家，人防工程密闭阀法兰批发厂家，人防密闭阀法兰耐磨性强，人防工程密闭阀法兰价格，河北天元平焊人防密闭阀法兰是新老客户选择

河北天元厂家低价销售1230*22人防密闭阀法兰，型号齐全，淮安 人防密闭阀法兰，价格优惠。

手、电动两用密闭阀门

型号：D(9)42X-0.5 DN200、300、400、500、600、800、1000

设备具有一定的抗冲击波余压能力，设用于公称压力小于等于0.05Mpa，工作温度范围：-30度~50度，相对湿度30~90%的空气通风管路作为单向闭路机构，主要用于进风和排风系统，不能作为风量调节阀使用，安装时注意介质流向应与阀体上所标注的箭头方向一致。

一、产品选用要点

- 1、 杠杆式密闭阀门用于全开或全关的场合，双连杆密闭阀门除启闭作用外，尚有适量调节风量的功能。
- 2、 设计时应根据连接管道的直径确定阀门的型号，然后再根据实际内径D1的数值，重新调整管径。

二、 施工安装要点

- 1、 阀门可安装在水平或垂直的管道上，广西人防工程密闭阀法兰，应保证操作、维修或更换方便。安装方法详见国家建筑标准设计《防空地下室通风设备安装（04FK02）》中手动密闭阀门安装的相关内容或生产厂家所提供的技术资料。
- 2、 安装前应存放在室内干燥处，使阀门板处于关闭位置，橡胶密封面上不允许染有任何油脂性物质，以防腐蝕。壳体密封面上必须涂防锈漆。
- 3、 安装时，应保证阀门受压方向的箭头与所受冲击波方向一致；

天元钢管信誉有保证-广西人防工程密闭阀法兰由河北天元钢管制造有限公司提供。河北天元钢管制造有限公司（www.hbtysteel.com）是一家从事“人防双连杆密闭阀法兰,人防双连杆密闭阀阀门,人防环锻件”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“天元钢管”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使天元钢管在法兰中赢得了众的客户信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！