

直径210毫米水泥电线杆批发厂家 汶河水泥制品

产品名称	直径210毫米水泥电线杆批发厂家 汶河水泥制品
公司名称	泰安市汶河水泥制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	泰安市岱岳区角峪镇
联系电话	18905418809

产品详情

光缆吊线采用7 / 2.2镀锌钢绞线，挂钩采用25mm塑托挂钩，每隔50cm安装一只；吊线抱箍采用D144、D 164、D184(根据不同水泥电线杆杆径配置)单吊线抱箍，吊线与抱箍采用三眼单槽夹板固定，固定穿钉采用中16X60规格的有头穿钉。杆路吊线架设应满足净距要求，直径210毫米水泥电线杆厂，在跨越主要公路缆路间净距应不小于5.5m；跨越土路缆路间净距应不小于4.5m，跨越铁路缆路间净距应不小于7m。

混凝土电杆有普通钢筋混凝土电杆和预应力混凝土电杆两种。电杆的截面形式有方形、八角形、工字形、环形或其他一些异型截面。最常采用的是环形截面和方形截面。电杆长度一般为4.5~15米。环形电杆有锥形杆和等径杆两种，锥形杆的梢径一般为100~230毫米，直径210毫米水泥电线杆，锥度为1:75;等径杆的直径为300~550毫米;两者壁厚均为30~60毫米。

80年代，中国发展离心法环形预应力混凝土电杆。其制造工艺主要是将钢丝骨架在钢模内纵向张拉，然后使混凝土在离心力作用下将多余水分挤出，从而大大提高混凝土的密实性和强度。为了使混凝土能较快地达到设计强度的70%以上，可进行蒸汽养护，直径210毫米水泥电线杆批发商，以缩短脱模周期。使用预应力混凝土电杆比用普通钢筋混凝土电杆节约钢材，而且还能提高抗裂性和使用寿命。

电线杆是我们在架设电线的时候不可缺少的一种辅助设备，我们现在常见的电线杆是水泥制品的，直径210毫米水泥电线杆批发厂家，但是利用水泥制作的电线杆产品会经常的出现开裂的现象，影响我们的使用和美观。那么水泥电线杆出现裂纹是什么原因呢？

首先先来看看电线杆裂纹的分类，便于我们了解出现的原因。

在水泥电线杆出现的裂纹中，最常见的有密集型细碎裂纹、一条或多条长裂纹、局部酥裂和焊口酥裂、钢筋外露4种形式。还有其他的一些不规则的不常见的裂纹就不在列举。

直径210毫米水泥电线杆批发厂家-汶河水泥制品(推荐商家)由泰安市汶河水泥制品有限公司提供。泰安市汶河水泥制品有限公司 (www.tawhsn.com) 拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！同时本公司 (www.whshuinizhipin.com) 还是从事水泥砌块，水泥卡盘，水泥底盘的厂家，欢迎来电咨询。