

昆山彩益纸塑制品 单塑单硅离型纸 淮安离型纸

产品名称	昆山彩益纸塑制品 单塑单硅离型纸 淮安离型纸
公司名称	昆山彩益纸塑制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	昆山市千灯镇支浦路58号凯普园区
联系电话	17351199981

产品详情

现代社会离型纸的应用十分广泛，在生活中或者是工业生产中，白牛离型纸，都不难见到。特别是国内专业的格拉辛纸离型纸，给人们带来了不少便利。离型纸分为很多种类型，从底纸的不同上面来区分的话，可以分为格拉辛纸离型纸和普通离型纸。根据不同的用途，可以相应的选择合适的离型纸，具体来说两者的区别有如下几点。

一、原纸不同

格拉辛纸离型纸是采用品质好的格拉辛纸作为底纸，然后再经过一系列的加工，包括涂布等步骤而造成的格拉辛纸离型纸。

普通离型纸底纸就没有那么高级，主要是采取普通的牛皮纸、双胶纸、铜版纸等，作为离型纸的底纸，再经过淋膜硅油处理之后，做成的普通离型纸。

二、颜色不同

格拉辛纸离型纸一般固定只有白色、蓝色、黄色三种颜色，而且看上去色泽纯度比较高，没有那么杂。而普通离型纸的颜色有很多种，主要是根据底纸的颜色来确定，而且不同材料底纸的颜色基底都不一样。

离型纸又称隔离纸、防粘纸、硅油纸。是一种防止预浸料粘连，又可以保护预浸料不受污染的防粘纸。离型纸由涂有防粘物质的纸制成，其型号要根据材质、厚薄、伸长率、单双面的差别而区分。

残余粘着率，是指离型纸在经过剥离后，第二次剥离时的力，淮安离型纸，经计算后得到的数据，主要反映硅油固化的效果。UV固化硅油的残余粘着率一般为100%，热固化硅油的残余粘着率高为90%。少数

供应商若是声称自己的离型纸残余黏着率为100%，那就不对了。如果发生脱硅这样的情况，这种离型纸的残余粘着率一般不会高过70%。离型纸技术指标的测试是一件相当复杂的工程。一般电子厂、胶带厂仅能测试后几项数据。至于硅油涂布量，一般不会出现在离型涂布供应商的技术报告中。

说说离型纸的品种之辛格拉

一般来说，普通的纸张都是由植物纤维所组成的，纸张的表面不光滑，双硅离型纸，质地也疏松，故不适合直接的涂布硅油，因为在涂布硅油时会直接渗透到纸张内部和背面，因此就需要事先的对纸张的表面进行处理。通常来说，处理的方法有两种：一是将纸张的表面涂塑，这样就形成了一层薄薄的PE塑料薄膜层，从而形成淋膜纸；而另一种就是直接将纸张的表面经过特殊处理，从而形成高亮度高光滑的表面，也就是格拉辛纸。

昆山彩益纸塑制品(图)-单塑单硅离型纸-淮安离型纸由昆山彩益纸塑制品有限公司提供。昆山彩益纸塑制品(图)-单塑单硅离型纸-淮安离型纸是昆山彩益纸塑制品有限公司（www.kscaiye.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：罗先生。同时本公司（www.kslslxm.com）还是从事蓝色PET离型膜，蓝色离型膜，离型膜的厂家，欢迎来电咨询。