艾默生机房精密空调DME05MOP55.5KW单冷电加热价格

产品名称	艾默生机房精密空调DME05MOP55.5KW单冷电加热价格
公司名称	嘉德恒电(北京)电源科技有限公司
价格	19500.00/台
规格参数	品牌:艾默生 型号:DME05MOP5 产地:广东深圳
公司地址	北京市房山区良乡凯旋大街建设路18号-D10476
联系电话	010-57496116 18511918159

产品详情

产品名称:Datamate3000系列新空调产品说明: Datamate3000 5-12KW系列空调产品描述:Datamate3000系列空调是艾默生网络能源有限公司针对小型机房、通信行业基站等场所而设计开发的小型机房专用空调产品。产品冷量范围涵盖7.5KW、12.5KW多个冷量段,可配置加热、加湿多种功能。

Datamate3000系列小型机房、基站专用空调描述:Datamate3000系列空调是艾默生网络能源有限公司针对小型机房、通信行业基站等场所而设计开发的小型机房空调产品。产品冷量范围涵盖7.5KW、12.5KW多个冷量段,可配置加热、加湿多种功能。应用范围:

3G基站、通信基站各类户外机房中、小型通信机房小型计算机机房变电所、变电站小型设备间 特点:制 冷系统设计,应用于各种机房,普通舒适性空调节省20%~30%的能耗大风量、小焓差设计,具有恒温、 恒湿功能,满足机房需要具备快速除湿功能:除湿更迅速、节能采用高效稳定的涡旋式压缩机,保障产品 的高寿命、高能效比全中文大屏幕显示,具有密码保护、专家故障诊断功能超宽输入电压设计,且输入 保护电压范围可调;具有缺相保护功能和可选相序自动调整功能,并且可实现来电延时自启动室外机监 测及设定功能:可直接在室内机的显示屏上读取室外机风机输入电压、压力信息,监测更加全面,更易 判断整机运行状态的健康性。气流丢失检测及告警功能:可检测由于风机故障、过滤网堵塞等原因造成 风量异常减少的信息。配备标准监控接口,可接入用户监控系统实施远程监控;多台机组可实现群控管 理功能。灵活的主备机切换功能,实现机组自动切换、轮流值班功能更为可靠的通讯防雷设计,保证机 组安全运行;可选配电源防雷功能。室外风机全调速控制,确保系统运行更加节能,噪声独有的节能运 行模式和休眠模式,有效控制能耗可选配节能卡,合理配置机组运行,能耗低温型配置适合严寒地区使 用 Datamate3000系列机房专用空调数据1、DME3000系列室内机技术参数 类型 DME05 MCP1 DME05 MOP1 DME05 MHP1 DME07 MCP1 DME07 MOP1 DME07 MHP1 DME12 MCP1 DME12 MOP1 DME12 MHP1 制冷量和显冷量(W) 24 dB 50%RH 制冷量 5500 5500 5500 7500 7500 7500 12500 12500 12500 显冷量 4700 4700 4700 6500 6500 6500 10200 10200 10200 风机 标准风量(m 3/h) 1300 1300 1300 1820 1820 1820 2800 2800 2800 风机台数 111111111 压缩机 数量 11111111 电加热 功率 (kW) - 4.0 4.0 - 4.0 4.0 - 4.0 4.0 电极加湿器 加湿量(kg/h) - - 2.5 - - 2.5 - - 2.5 滤网 尺寸(mm) 485x845x8 312x317x8*2 485x845x8 312x317x8*2 485x845x8 312x317x8*2 485x845x8 312x317x8*2 485x845x8 312x317x8*2

485x845x8 312x317x8*2 578x914x8 376x427x8*2 578x914x8 376x427x8*2 578x914x8 376x427x8*2 数量 3 3 3 3 3 3 3 3 3 室内机组接口尺寸 回液管ID(mm) 9.52 9.52 9.52 9.52 9.52 12.7 12.7 12.7 排气管ID(mm) 12.7 12.7 12.7 12.7 12.7 12.7 15.88 15.88 15.88 加湿器注水管OD(mm) - - 19 - - 19 - - 19 冷凝水排水管OD 20 20 20 20 20 20 20 20 (mm) 净重(kg) 80 82 85 90 92 95 140 142 145 电参数 电流FLA(A) 6 8 22 6 8 22 10.5 10.5 22 空开 32 32 32 32 32 32 32 Datamate3000系列空调机组标准型室外机技术参数 室外机型号 DMC05WT1 DMC07WT1 DMC12WT1 风量-CMH 3600 3900 7300 风机数量 1 1 2 功率-W 160 170 340 运行温度范围-°C-15~45 机组尺寸-mm长×宽×高 787×352×626 787×352×829 787×352×1240