室外体育设备厂家在线咨询

产品名称	室外体育设备厂家在线咨询
公司名称	株洲红枚体育器材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖南省株洲市芦淞区枫溪大道燎原村
联系电话	15307411218 15307411218

产品详情

硅PU球场材料是在PU球场材料的基础上开发研制出来的新一代球场铺面材料。该材料是以聚氨酯（PU）材料与含有有机硅成分的材料科学地复合在一起，所生产出来的材料用在球场面层上，从根本上有效地解决了PU球场在专业性能、环保施工、使用寿命、日常维护等方面的不足，具有革命性的创新性能。性能特点 1.专业性能：独特的双层结构，具有良好的减震和回弹性，既可使运动员迅捷起动，又可缓解运动中的冲击力，安全舒适，为运动员提供了安全的运动场地，是专业球场的优选材料。 2.环保性能：该材料用水做固化剂，不含有ben类、游离异qing酸酯类、醇醛类等有毒成份，在施工过程中不加入任何有毒或重金属成份物质，是真正的环保产品，完全符合国家环保要求。 3.实用性能：该材料色泽美观、耐磨、防滑、耐老化、不受气候条件的影响，是全天候的球场材料，并能在沥青混凝土基础或水泥基础面上施工，施工简易，维护方便。 4.适用范围：适用于室内外篮球场、网球场、排球场、羽毛球场、手球场、乒乓球场等球类场地的地面施工，还可用于休闲区、健身房、康体活动场地等地面的施工。

公司主营: 硅pu球场、塑胶球场，环氧地坪，塑胶跑道，球场围网，人造草皮，PVC地板，篮球架，乒乓球台，桌球台，组合滑梯，室外体育设备厂家，灯柱，旗杆，网球柱，体育器材，健身路径，幼儿游乐设施等，均厂价直销，全程一条龙为您服务。

中国健身器材行业在迅速发展的同时，一些问题也日益显露出来。特别是在国际市场缺乏知名品牌，产品附加值较低，同时，与国际 进水平相比，中国不少生产企业还处在仿*生产阶段，产品研发和技术创新能力不足。在消费领域，与欧美等发达国家相比，健身器材产品在家庭的普及率及用于健身运动的人均消费还很低。

乒乓球台整体稳定性和安全性

运动过程中身体难免会与球台接触，球台也会发生轻微抖动。如果这种抖动程度过大就会影响正常使用。

乒乓球台弹性

乒乓球台弹性标准是：从离台300mm的地方释放乒乓球，反弹高度在230~260mm 。假如不在这个范围，球台均为不合格。乒乓球台并不是越弹越好。在弹性没达到标准的球台长期训练会导致动作变形。

株洲红枚体育有限公司位于湖南省株洲市芦淞区枫溪大道211省道，320、1815国道相邻，交通十分便利。

公司主营: 硅pu球场、环氧地坪、塑胶跑道、球场围网、人造草皮、PVC地板、篮球架、乒乓球台、儿童组合滑梯、灯柱、株洲硅pu、旗杆、网球柱、体育器材、健身器材、 乒乓球台、幼儿娱乐设施等。

水泥混凝土上建设硅PU球场基础处理

基础处理：

(磨缝—酸洗—底涂—填缝—找平、修补)

a.磨缝：把温度缝两边的基面各宽40~50mm磨成斜口深3mm，使温度缝表面成“ V ”型，(各40~50宽是提高填缝胶与基面的粘接面积，增加其粘接力，3mm深是保证填缝胶厚度而不占用弹性层的位置，保证整体的缓冲性好，使基础的热胀冷缩不影响硅PU表面)。

b.酸洗：用清水湿润基础(防止稀盐酸渗入基础里面)，以浓度为8%左右的稀盐酸均匀泼洒并洗刷基面，再用清水冲洗干净(一般冲洗两遍)，洗完干燥后要求基面水泥原色，无白色粉化物及浮松物。在酸洗过程中要圈出积水位并做标识标记。

c.底涂：基础足够干燥后用专用底涂分多道滚涂于基面，原则以涂刷后基面形成光亮膜为止，不足处必须补涂至足够为止，(底涂的作用为渗透进基础的微细孔内，固化后起堵塞地下水气及加固基面;形成光亮膜是保证基础的微细孔完全堵塞)，应避免在烈日下或基础温度较高情况下(>450C)施工以保证底涂漆的渗透性(无雾雨天气的早上或傍晚较适宜)。在基础表面强度

d.填缝：硅PU球场底涂固化后，同填缝胶加10%-20%稀释剂(二甲*或醋酸乙酯)稀释后用毛刷涂刷于温度缝内两侧，然后填缝泡棉对折轻挤满温度缝(填缝泡棉是可拉伸、可压缩的，有效减少基础热胀冷缩变化影响表面外观)露出部分填缝泡棉用手提磨机磨平，再用填缝胶分两道以上把“ V ”型槽填平(一次填的厚度不大于1.0mm，太厚会发泡，影响填缝胶的性能)

室外体育设备厂家在线咨询由株洲红枚体育器材有限公司提供。“ 体育设施工程施工,体育器材销售安装

”就选株洲红枚体育器材有限公司（www.zzhmty.com），公司位于：湖南省株洲市芦淞区枫溪大道燎原村，多年来，红枚体育坚持为客户提供好的服务，联系人：罗功书。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。红枚体育期待成为您的长期合作伙伴！