

# 从化区触摸屏网络音频功放 星鸿德生产厂家

产品名称	从化区触摸屏网络音频功放 星鸿德生产厂家
公司名称	广州市星鸿德电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市番禺区大龙街市新路新水坑段49号J座601
联系电话	17680447266

## 产品详情

广州市星鸿德电子科技有限公司主营；校园广播系统，网络广播主机，数字广播终端，数字音频广播，公共广播，MP3播放机，背景音乐，调频广播，可寻址广播，消防广播系统，功放，音柱，功率放大器，草坪音箱，数字网络广播平台管理软件，触摸屏网络音频功放定制，云广播平台管理软件，APP云移动终端管理软件，网络音频系统控制中心，网络音频系统控制中心，数字网络托管主机。

广州市星鸿德电子科技有限公司--IP网络寻呼话筒

- 7.具有音频线路输出口，可外接有源音箱扩音。
- 8.具有音频线路输入口，可外接音源广播给目标终端。
- 9.可选配NAS-8502L扩展板(可级联16块)，8个键（自定义，用于一键广播分区，或一键呼叫到终端）。
- 10.支持无服务器情况下的脱机对讲(发起和接收)
- 11.标准RJ45接口，有以太网口的地方即可接入，支持跨网段和跨路由。

广州市星鸿德电子科技有限公司是一家集研发、生产、销售数字网络音频系统等系列产品的高科技实业型公司，主要设备有：数字网络音频系统、隧道专用网络音频系统、智能型广播系统、紧急消防广播系统、校园网络广播系统、数控IP网络广播系统、会议扩声系统等一系列配套设备。我公司本着诚信务实的经营理念，触摸屏网络音频功放销售，向合作伙伴提供的产品及高效的服务。

广州市星鸿德电子科技有限公司--电话短信广播主机

电话采播：采集来自拨入的电话号码的音频输入，编码后通过网络传输到网络播放终端上播出。

短信广播： 将短信通过TTS模块转换成语音发送到网络中的播放终端播放

来电显示： 显示来电信息及播放信息

独立号码： 使用手机SIM卡，拥有独立拨入号码

网络接口： 10/100Base-TX自适应网络，RJ45接口，收发数据指示

网络协议： 支持TCP、UDP、ARP、ICMP，DHCP，DNS，IGMP等

继电器输出： 一路开关量继电器输出

显示屏： 2.8英寸显示屏，可显示来电。

输入电压： AC 220V

功耗： 静态<300mW

工作温度： 0 ~ 55 （宽温版本：-40 ~ 80 ）

规格尺寸： 485 × 225 × 65mm

面板： 铝合金外壳，机架式安装

重量： 3.2kg

广州市星鸿德电子科技有限公司主营：数字网络音频系统、智能广播系统、紧急消防广播系统、校园网络广播系统、教学扩声系统、公共广播扬声器系列、会议系统、专业扩声系统等一系列配套设备。产品可广泛应用于运动场馆、会展中心、酒店、机场、学校、超市、公园、桑拿浴室、车站、工厂、生活小区等公共场所。

广州市星鸿德电子科技有限公司-- 网络器

采用嵌入式PC技术和DSP音频处理技术设计：内置嵌入式网络语音模块，从化区触摸屏网络音频功放，完成网络音频流的同步接收；采用高速工业级ARM芯片，启动时间达到毫秒级；提高设备使用稳定性；

内置嵌入式网络语音模块、2\*20W/8 双通道输出功放，驱动外接音箱工作，触摸屏网络音频功放安装，设备运行稳定性高：

具有独立IP地址，可以单独接收服务器的个性化定时播放节目。

高品质的数字音频传输，无噪音，音质达到CD级（音频文件位速为32-320kbps自适应）；

支持音量、平衡调节：设备具备全数字高音、低音和主音量调节，调节更加清晰、灵活准确。

从化区触摸屏网络音频功放-星鸿德生产厂家由广州市星鸿德电子科技有限公司提供。广州市星鸿德电子科技有限公司（[www.rh-audio.net](http://www.rh-audio.net)）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。星鸿德电子——您可信赖的朋友，公司地址：广州市番禺区大龙街市新路新水坑段49号J座601，联系人：邓经理。