

# 合肥绿豆芽机器怎么使用 青州迪生 合肥绿豆芽机器

产品名称	合肥绿豆芽机器怎么使用 青州迪生 合肥绿豆芽机器
公司名称	青州市迪生自动化设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省青州市经济开发区巴黎路西首999号
联系电话	13053636588

## 产品详情

家用小型豆芽机为市场上刚出现的新产品，属于家用小电器，可以在家很方便的培养出健康豆芽。家用豆芽机分为上下桶；上桶为培养桶，下桶放水和加热管；把种子放入上桶的培养盘中，恒温的水通过水管喷水头为种子淋水，水又回到下桶中，循环浇水，合肥绿豆芽机器生产，保证了种子发芽需要的热量和水份也在必要时为种子降温。

下面是小型家用豆芽机的性能特点介绍：

- 1.培养桶采用进口磁性材料，极大降低发热，没有腐蚀；
- 2.能吃到自己亲手培植的健康豆芽；
- 3.可用于儿童观察生物生长的过程；
- 4.不需加任何肥料及其他生长素；

为什么大型全自动豆芽机比人工种植的好

1、豆芽机生产的豆芽比传统手工生产周期短质量好。一般手工生产豆芽的周期，夏需4-5天，冬季需要7-9天，而豆芽机生产豆芽只要3-3.5天就可采收而且不受气候条件和季节的影响。豆芽机生产的豆芽，使豆芽在人工控制的恒温的环境中，豆芽生长均匀一致，克服了手工生产豆芽时的上边叶大根长，周围和底短或不长，只有中间好的现象。

2、减少烂芽现象。豆芽生长的烂芽现象多发生在培育后的三天左右，由于手工生产豆芽的周期长，合肥绿豆芽机器，易出现烂芽现象，然而采用豆芽机生产，三天左右豆芽已经成熟，可以采收食用，不会有烂芽现象发生。

豆芽机控温的方法：

控制箱体内的温度，通常在箱体内壁安装热感应器，如接触温度计、电阻温度计等，用来作为温度测量和调节装置的变压器，又可作为控制热源（如电热器）通断的电讯信号开关。即箱体内部温度达到培育豆芽所需的温度（27度）时，热感应器就能自动发出信号，切断通电线路而停止加热。相反，当箱体内部温度低于27度时，合肥绿豆芽机器的价钱，热感应器又能自动发出信号，接通电热线路而进行及时加热。

豆芽机的使用方法介绍

豆芽机就是利用水循环浇灌的方式制作豆芽的机器。

使用方法：

- 1、（播种）：将适量的种子均匀的撒在网上，然后将另一个网盖在上面，适当增加压力，这样能使种子均匀的吸收水份。
- 2、（浇灌）：每天更换2次底水。
- 3、（光线）：发芽前2天应该在阴暗的地方，特别是黄豆和绿豆，合肥绿豆芽机器怎么使用，一直是在阴暗出培植，其他菜籽发芽后，给予适当的光线，有助于植物的成长。

合肥绿豆芽机器怎么使用-青州迪生(在线咨询)-合肥绿豆芽机器由青州市迪生自动化设备有限公司提供。青州市迪生自动化设备有限公司（[www.qzzdh.cn](http://www.qzzdh.cn)）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。青州迪生——您可信赖的朋友，公司地址：山东省青州市经济开发区巴黎路西首999号，联系人：庄经理。同时本公司（[www.Dbdyj.cn](http://www.Dbdyj.cn)）还是从事芽苗菜机，芽苗机，苗芽菜机的厂家，欢迎来电咨询。