

# 广告灯箱公司 武汉广告灯箱 浩宇广告有限公司

产品名称	广告灯箱公司 武汉广告灯箱 浩宇广告有限公司
公司名称	武汉焯锋浩宇广告有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市黄陂区盘龙城经济开发区巨龙大道211号A3栋1-2层
联系电话	18971257457

## 产品详情

挂式安装多适用于车站led电子显示屏、机场LED电子显示屏等大型场所起到指示标牌作用。要求屏体面积较小（10平方米以下），要求必须要有合适安装的地点，如上方有横梁或过梁处，且屏体一般情况下要加后盖。

壁挂式安装多适用于室内led显示屏的安装，面积较小（10平方米以下），墙体要求是实墙体，空心砖或简易隔挡墙均不适合此安装方式。

以下介绍一种新型的散热涂料：ZS-411辐射散热降温涂料，涂料涂层具有高热传导率和较大的散热表面积，同时在相当宽的波长范围内(1-20  $\mu\text{m}$ )具有高辐射率，可以显著提高包括传导、对流、辐射散热的综合性能。

这种涂料采用高性能散热溶液，该散热溶液具有较高的可见光和近红外光反射率、较高的热红外发射率和稳定性等特殊性能，同时还具有良好的物理性能、化学性能和良好的施工性多种复合性，广告灯箱公司，该散热溶液工作原理是靠无机胶体微粒(小于100纳米)发生凝聚而产生结合力。

涂料溶液里添加纳米碳管等具有较高的热传导率和发射性的材料，能使涂层表面呈现宏观光洁微观粗糙的形貌的纳米材料组元，户外广告灯箱，可以大大增加散热装置与外界的接触面积，显著提升散热效果。同时加入大量被电子跃迁过的多种尖晶石作为复合红外辐射体，既增加了杂质能级，提高了红外辐射系数，又保持了相应的热稳定性、耐热性。总体来说LED的发光效率还是比较低，从而引起结温升高，武汉广告灯箱，寿命降低。为了降低结温以提高寿命就必须十分重视散热的问题。

驱动方式常见的驱动方式一般有恒压驱动和恒流驱动，恒压驱动就是以恒定的电压输入进行驱动、点亮屏幕。这种方式很少见。恒流驱动就是用恒定的电流提供驱动、点亮大屏。常见的是1/8，1/4，1/16扫描方式。这些所谓的扫描方式是指相近的几个同色的灯用一个驱动芯片来进行驱动控制。当然驱动芯片越

多亮度、刷新率越高，那么造价也是越高的。一般1/8是不错的选择。广告灯箱公司-武汉广告灯箱-浩宇广告有限公司(查看)由武汉焯锋浩宇广告有限公司提供。武汉焯锋浩宇广告有限公司(whyfhy.tz1288.com)位于武汉市黄陂区盘龙城经济开发区巨龙大道211号A3栋1-2层。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前焯锋浩宇在广告服务中享有良好的声誉。焯锋浩宇取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。焯锋浩宇全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。