

保定矩形排烟风管 红升通风管道设计

产品名称	保定矩形排烟风管 红升通风管道设计
公司名称	清苑县红升通风管道加工厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	保定市清苑区臧村镇崔庄村
联系电话	15720086090

产品详情

通风管道安装标准

- 1、首先检查支架的稳定性，复测平面位置，标高、坡度是否符合设计要求。
- 2、安装支座，正确区分固定支座与滑动支座的不同安装要求。
- 3、在地面上先将管件及管道附件组成组合管段，用25t汽车吊进行吊装，保证焊缝不压在支座上，焊缝与支座边缘距离大于100mm。
- 4、通风管道连接时，不得用强力组对、加偏垫或多层垫片的方法施工。
- 5、管段预制完毕后，应集中做防腐处理。钢管两端留出焊口距离，待安装完毕后予以集中处理。
- 6、明装通风管道涂料刷前，必须清除管道表面的铁锈、焊渣、毛刺、油、水等污物并保持彻底干燥。
- 7、一般先涂刷二道红丹酚醛防锈漆，再涂刷两道各色油性调和各种磁漆。

排风、排烟及送风风机选型排风的、排烟风机可选离心风机或者高温轴流风机。普通离心风机即可满足排风和排烟要求的，但大风量的离心风机只能安装在地面的，占地较大，需要较大机房，高温轴流风机为消防专用风机，也能满足在280℃烟温下运行30 min的要求，而高温轴流风机体积小，一般可吊装，若设机房的面积也小，实际工程设计中，往往采用高温轴流风机排烟。

排风系统设计，排烟管道安装，矩形排烟风管，找红升通风管道，我们竭诚为您服务。

通风管道的设计原则应遵循“大管让小管，有压让无压”的原则，解决各种通风管道相碰的问题。对于比较复杂的民用建筑，在设计阶段，各工种(暖通、给水排水，供电照明与建筑专业)首先应协商好空间分隔，定出每种管道的标高范围。一般情况下不得越出给自己规定的界限。施工前，工程师应把管道布局画在图纸上，发现问题及时寻找解决方案。为了减少投资，节省空间，有些敷设无坡度要求的管道，可以穿梁敷设。

安装通风管道，找专业的通风管道厂家，红升通风管道值得信赖。

保定矩形排烟风管-红升通风管道设计由清苑县红升通风管道加工厂提供。清苑县红升通风管道加工厂（www.hongshengtongfeng.com）位于保定市清苑区臧村镇崔庄村。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前红升通风管道在风机、排风设备中享有良好的声誉。红升通风管道取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。红升通风管道全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。同时本公司（www.hshtxf.com）还是从事沧州新风系统，沧州家用新风，沧州家用新风施工的厂家，欢迎来电咨询。