

北京排烟风管安装 红升通风管道 镀锌排烟风管安装

产品名称	北京排烟风管安装 红升通风管道 镀锌排烟风管安装
公司名称	清苑县红升通风管道加工厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	保定市清苑区臧村镇崔庄村
联系电话	15720086090

产品详情

排风、排烟及送风风机选型排风的、排烟风机可选离心风机或者高温轴流风机。普通离心风机即可满足排风和排烟要求的，但大风量的离心风机只能安装在地面的，占地较大，需要较大机房，高温轴流风机为消防专用风机，也能满足在280℃烟温下运行30 min的要求，而高温轴流风机体积小，一般可吊装，若设机房的面积也小，实际工程设计中，往往采用高温轴流风机排烟。

排风系统设计，排烟管道安装，找红升通风管道，我们竭诚为您服务。

由于白铁皮具有较好的化学稳定性，常用来输送有腐蚀性的气体。硬聚氯乙烯风管及配件进行加工时，与金属板风管在展开划线方面是相同的，其他方面有很大的不同。通风管道安装结束以后，板与板的连接采用热风塑料焊接，风管的纵缝应交错设置，圆形风管可在组配焊接时考虑。

红升通风管道专业安装通风管道，承接各种风管安装工程，欢迎来电咨询合作，我们竭诚为您服务。

排烟风管安装前的设计要点，红升通风管道厂家给您介绍一下：

- 1、首先应按某系统的某楼层通风管道进行绘制，并注明接口位置。
- 2、排烟风管安装设计应进行编号，从起点开始编号，起点一般为接口位置，相同断面规格、相同长度节为同一号码，除此应按顺序编号。以便于组织制作施工。
- 3、本产品必须标示支吊架位置，支吊架位置间距及所有材料规格必须符合后规范要求及工艺规定。
- 4、制作管道设计时应优先考虑弯头与变径满足内外表面同心弯管要求、变径长度要求。

5、此产品设计应标示起端与弯头位置、变径位置、管线所处轴线位置、管底标高。