

暖通空调工程安装与维护联系方式 谷能净化科技

产品名称	暖通空调工程安装与维护联系方式 谷能净化科技
公司名称	无锡谷能净化科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	无锡惠山区堰桥工业园堰丰路2号
联系电话	13338105055

产品详情

所采用的净化空调机组内有冷却、去湿、加热、加湿设备及粗、中、高三级过滤器时，可将机组设置在洁净室的外间或相邻的走道。出风口接管道至洁净室侧墙或吊顶，用格栅或其他散流装置向洁净室送风。回风从下侧墙回至外间或走廊与经粗过滤的新风混合后被吸入净化空调机组。新风宜由带小风扇和过滤器的新风机组送入，以保证外间或走廊相对于室外的正压。

分散式空调净化系统的净化方式

净化工程墙面标准

- 1.检测的五项平均值小于3倍，或其中ben系物三项都小于3倍时，使用墙面产品MA。
- 2.检测的五项平均值大于3倍且不超过5倍，暖通空调工程安装与维护厂商，或ben系物三项中的任意一项大于3倍且不超过5倍时，使用墙面产品YA。
- 3.检测的五项平均值大于5倍，或ben系物其中的任意一项大于5倍，太原暖通空调工程安装与维护，或装修墙面使用的是壁纸环境时，使用墙面产品YAB。

(1)在回风口装空气阻尼层;

(2)排风管装电动密闭阀中效过滤器;

(3)余压阀，一般设在洁净室下风侧墙壁，暖通空调工程安装与维护厂家，采取此种措施时要求室内须有足够的剩余风量；

(4)调节回风阀或排风阀；

(5)调节新风阀；

(6)风机、风阀连锁控制；

(7)定期更换一些必要的过滤器。

(1)在回风口装空气阻尼层；

(2)排风管装电动密闭阀中效过滤器；

(3)余压阀，一般设在洁净室下风侧墙壁，采取此种措施时要求室内须有足够的剩余风量；

(4)调节回风阀或排风阀；

(5)调节新风阀；

(6)风机、风阀连锁控制；

(7)定期更换一些必要的过滤器。

暖通空调工程安装与维护联系方式-谷能净化科技由无锡谷能净化科技有限公司提供。无锡谷能净化科技有限公司（www.wuxignjh.com）在环保项目合作这一领域倾注了无限的热忱和热情，无锡谷能净化一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：王总。