

美国N80油管短节高品质的选择 达利普

产品名称	美国N80油管短节高品质的选择 达利普
公司名称	天津市达利普石油管材有限公司1
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市静海县北环开发区振兴道
联系电话	18822445551

产品详情

天津达利普供应N80平式 NUE不加厚带接箍油管短节

石油专用管主要用于油、气井的钻探及油、气的输送。65mmAPI-5CT/5B14油管短接4"EU108mm127mmA PI-5CT/5B15油管短接4 1/2"NU114。它包括石油钻管、石油套管、抽油管。石油钻管主要用于连接钻铤和钻头并传递钻井动力。石油套管主要用于钻井过程中和完井后对井壁的支撑，以保证钻井过程的进行和完井后整个油井的正常运行。抽油管主要将油井底部的油、气输送到地面。

天津市达利普石油管材有限公司是以生产石油套管为主的重要生产和销售企业，N80油管短节，东临天津港及天津滨海国际机场，具有良好的发展潜能及地利优势。油管短接常用长度1英尺（ft）--20英尺（ft）/国内标准0。唐津、津晋、津沪高速公路保障了物流顺畅和便利。历经2008年全球金融危机逆势而上，经过九年不断开拓、壮大，在业届打造了良好的口碑

- 1、管体机械强度大，油管接箍，综合性能好。
- 2、螺纹采用专用数控机床加工而成，制造精度高，油管接箍，使用可靠，寿命长。

生产符合API 规范的J55，N80，L80，特殊倒角
油管接箍，P110等钢级的各种规格的平式、外加厚油管短节/接箍。

技术性能特点

接箍采用磷化或镀铜处理，耐磨性好，螺纹抗粘性强。

完整螺纹、全顶螺纹、有效螺纹。

完整螺纹是指齿顶、齿底均具有完全形状的螺纹。钻具、油套管均要求在第yi完整螺纹至最后一完整螺纹（牙槽）之间测量齿高、螺距、锥度（偏梯型套管锥度除外）。

油管短接主要用途是 衔接两支不同外径的油管。由于地质的不同，打井深度的不同，因此，油管变扣接头和油管短接都广泛用于打井作业。

油管短节|油管短接|加厚油管短节|油管提升短接|双公油管短节|加重油管短节/短接|提升油管短节/短接|变扣油管短节/短接|变径油管短接/短节|油管转换接头|单头螺纹油管短节|接箍料|加厚油管|EUE加厚石油油管|高压油管短接

美国N80油管短节高品质的选择-达利普由天津市达利普石油管材有限公司1提供。IJ整体接头油管，直连扣油管PSL石油套管等级，RC标准接箍，SCC特殊间隙接箍，SF特殊端部加工，T&C带螺纹和接箍Directlink tubing直连型油管材质:H40。天津市达利普石油管材有限公司1（www.dlpgg.com）实力雄厚，信誉可靠，在天津 静海县 的不锈钢及制品等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领达利普和您携手步入辉煌，共创美好未来！