

# 克鲁勃P 12食品润滑油 克鲁勃NSF报告 长春克鲁勃

产品名称	克鲁勃P 12食品润滑油 克鲁勃NSF报告 长春克鲁勃
公司名称	深圳市康泰达贸易有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市蛇口港湾大道B9号
联系电话	13510916585

## 产品详情

克鲁勃KIUberoil 4 UH1-460N食品级齿轮油

克鲁勃食品级润滑剂, KIUberoil 4 UH1-15 32 46 68 100 150 220 320 460 680

描述：KIUberoil 4 UH 1-15...680油食品加工的润滑剂和制药业。他们满足要求德国法律对食品和辅助设备（LMBG，5秒，第1，句子1）的要求载于“指引秒21CFR 178.3570 FDA的规定。”他们已授权美国在联邦检查使用肉类和禽类加工厂（USDA-H1的）。制定，尤其是在使用食品加工和制药行业，这些润滑油展出良好的抗磨损和极压性能以及优良的低温特点。

kl ü beroil4架UH1-15..680油非常良好的防腐蚀保护性能以及高时效和氧化稳定性。他们是根据剪应力和稳定做不泡沫。

kl ü beroil4架UH1-46..680油脂相遇中电的要求。测试时，FZG齿轮钻机联盟DIN51354PT2，A/8.3/90，油有擦伤12和一个特定的负载阶段重量<0.2毫克/千瓦时的损失。“

油具有粘度为ISO VG32...100满足性能测试要求，采用ISO VG32 ... 150类型甚至履行VDL要求。

应用：kl ü beroil4架UH1油用于摩擦点的润滑食品加工和制药机械。他们尤其适合鞭策润滑，锥齿轮和蜗杆齿轮，轴承，纱锭和关节疼痛，以及为电梯，传动和输送润滑在低温条件下的连锁店。采用ISO VG32... 68类型特别适合用于气动维修设备的地方与美国H1润滑油登记要求。

kl ü beroil4 UH1-15尤其是适合作为屏障中等机械端面密封。

应用笔记齿轮：油浴润滑，循环油浴润滑和注射润滑链条：刷，油润滑可以，油浴，滴灌饲料或油泵低粘度类型，因此可以应用油雾润滑。通过自动化系统的应用，制造商的说明油的温度和粘度有待观察。工作温度范围表示的值是近似值根据润滑剂的值组成，旨在利用和应用技术。

克鲁勃KLUBERSYNTH CH 6-110

型号：synth CH 6-110

英文名称:Klubersynth CH 6-110

粘度等级：ISO VG

品牌/产地：克鲁勃，德国

包装规格及价格：20L/4300 200L/32000

类型：高温度和起重链条输送链条油

宝贝描述：

Kl ü bersynth CH 6-110高温度和起重链条输送链条油

说明：Klubersynth CH6-110是高温基础油的热稳定的聚亚烷基二醇油为输送机润滑和起重链条。

应用：Kl ü bersynth CH6-110已专门为起重链条在传送带和喷漆车间。由于其特殊的概念，它是基础油兼容敏感的油漆在汽车使用的系统产业。由于油漆缺陷之间的联系链条油和油漆或组件可以避免或至少减少使用油漆兼容高温链条油。因此该产品适合如输送其它应用连锁经营- 对汽车零部件供应商业内- 制造电家用电器- 涂料厂和油漆店。

包装规格：20升，200升

克鲁勃KLUBERPASTE UH 1 96-402

型号：paste UH1 96-402

英文名称:Kluberpaste UH1 96-402

粘度等级：NLGI

品牌/产地：克鲁勃，德国

包装规格及价格：0.75KG/980 30KG/24000

类型：白色高温装配膏

宝贝描述：

说明：Kl ü berpaste UH1 96-402是一种白色，无金属高温润滑授权和装配膏按照H1规定。它包含一个全合成基础油和无机固体混合物润滑剂。原始材料不要含有重金属或硫。UH196-402 Kl ü berpaste尤其是什么作为开发和润滑粘贴组装机使用在食品加工和制药产业。温度160 ° C的摩擦学行为主要是开采的确定性基础油。在正常的温度范围Kl ü berpaste UH196-402提供良好的防腐蚀保护而且非常抗水。该摩擦系数按照与Tannert约。0.1在300 N.这贴很好地坚持防止金属表面和坚持当装配滑压接机元素。该固体润滑剂如果颗粒生效这些组件须增加温度为延长时期。在干燥的条件Kl ü berpaste UH196-402适合温度高达1200 ° C。

应用：KI ü berpaste UH196-402适合对于食品中的各种摩擦点哪些是加工机受高负荷。作为大会粘贴-对于螺栓，销，衬套等。作为润滑膏-对于导轨，铰链，压路机，链等作为润滑膏预防微动腐蚀-对于滚动轴承和滑动轴承座椅等。

包装规格：750G ， 30K