

# 天津管道保温 华和兴邦 天津管道保温材料

产品名称	天津管道保温 华和兴邦 天津管道保温材料
公司名称	北京华和兴邦环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市大兴区亦庄开发区桥北
联系电话	13611300690

## 产品详情

管道保温层又称热力管道保温层，是指在管道外围包裹的能起保温、隔热作用的层结构。管道保温层通常由三层组成：保温层、保护层、防水层。室内管道可不敷设防水层。保温层的主要作用是减少热损失，因此，它必须由导热系数较小的材料组成。保温层的外面一般常用石棉纤维和水泥混合物制成石棉水泥壳保护层，它的作用是保护保温层。保护层外表是防水层，天津管道保温，防止水分进入保温层。防水层常采用油毛毡、铁皮或刷油玻璃布制作。

EPG胶粉聚颗粒保温系统是以预混合型干拌沙浆为主要胶凝材料，加入适当的抗裂纤维及多种添加剂，以聚泡沫颗粒为轻骨料，按比例配置，在现场加以搅拌均匀即可，外墙内外表面均可使用，施工方便，且保温效果较好。该材料导热系数低，天津管道保温安装，保温隔热抗结露性能好，抗压强度高，粘接力强，附着力强，耐冻融、干燥收缩率及侵水线性变行率小，不易空鼓、开裂。本系统采用现场成型抹灰工艺，材料和易性好，天津管道保温材料，易操作，施工效率高，材料成型后整体性能好。避免了块材保温、接缝易开裂的弊病，且在各种转角处无需裁板做处理，施工工艺简单。

用料薄、省空间：橡塑使用厚度比其它保温材料减少三分之二左右。因而能节省楼层吊顶以上空间，提高室内高度。6、使用寿命长：橡塑具有卓越的耐天候、抗老化、抗严寒、抗干燥、抗潮湿，还具有抗紫外线、耐臭氧、二十五年不老化、不变形、免维护使用寿命等特性。7、外观、匀整美观：九纵橡塑具有高弹性、平滑的表层，质地柔软，即使装在弯管、三通、阀门等不规则构件上都可以保持完整、美观，外表不须装饰，即使不吊顶也可保有性。8、安装方便、快捷：由于材质柔软，且无须其它辅助层，施工安装简易，天津管道保温工程，对于管道的安装，可随管道安装的进度一起套上，也可将橡塑管材剖开后再用专用胶水粘合而成即可。

天津管道保温-华和兴邦-天津管道保温材料由北京华和兴邦环保科技有限公司提供。北京华和兴邦环保

科技有限公司 ( [www.bjhxb.cn](http://www.bjhxb.cn) ) 坚持 “ 以人为本 ” 的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。华和兴邦——您可信赖的朋友，公司地址：北京市大兴区亦庄开发区桥北，联系人：刘经理。