

# 煤矿用阻燃控制电缆供应

产品名称	煤矿用阻燃控制电缆供应
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/个
规格参数	天联:信号电缆价格 天津市电缆厂:矿用电缆 大成:厂家直销矿用通信电缆
公司地址	河北省大城县毕演马
联系电话	15832680396 15832680396

## 产品详情

全塑市内通信电缆：三类通信电缆-5对,10对,20对;通信电缆-HYA电缆|HYA23电缆|HYA22电缆|HYA53电缆|室外电话线HYA53HYA53  
钢塑复合带铠装通信电缆;HYA|地面通信电缆|地面通信线缆HYA高传输频率分别为30MHz与100MHz。  
HYA53 5x2x0.4 HYA53 5x2x0.5 HYA53 10x2x0.4 HYA53 10x2x0.5 HYA53 20x2x0.4 HYA53 20x2x0.5 HYA53  
30x2x0.4 HYA53 30x2x0.5 HYA53 50x2x0.4 HYA53 50x2x0.5 HYA53  
100x2x0.4...加强型通信双绞线|8子型电缆|自承式电话线HYVC HYATC HYAC HYVC

联系人：郭经理

联系电话：15832680396

24小时服务电话：0316-5960132

供矿用通信电缆MHYBV 10\*2\*7/0.37 矿用电缆

厂家直供矿用通信电缆MHYBV 10\*2\*1/0.97 矿用电缆

厂家直供矿用通信电缆MHYBV 5\*2\*1/0.97 矿用电缆

煤矿用阻燃控制电缆供应/天联电缆供/通信电缆/煤矿用阻燃控制电缆供应

鄂州MHYAV矿用通信电缆规格MHYAV矿用阻燃信号电缆价格

MHYAV矿用通信电缆 50 × 2 × 0.8电缆规格

供应矿用控制电缆MKVV/天联电缆供/通信电缆/供应矿用控制电缆MKVV

供应MSYV75-5/天联电缆供/矿用通信电缆/供应MSYV75-5

【MHYPBV】矿用通信电缆 2\*3.0+3\*0.75

【MHYPBV】矿用通信电缆 2\*2.5+3\*0.75

矿用通信电缆 mhyv 2\*2\*7/0.28

煤矿用MHYPBV 2\*3.0+3\*0.75 聚乙烯编织屏蔽镀锌钢丝编织铠装聚氯乙烯护套通信电缆

煤矿用MHYPBV 2\*2.0+5\*1.0聚乙烯编织屏蔽镀锌钢丝编织铠装聚氯乙烯护套通信电缆

矿用通信电缆MHYA32 20\*2\*0.8

【通信电缆】MHYVMHYVP MHYVR MHYBV 矿用通

市话电缆ZRC-HYA53市话电缆ZRC-HYA53-100×2×0.5,电气设备用电线,市话电缆ZRC-HYA53-100×2×0.5市话电缆ZRC-HYA53通信电缆规格型号 ZRC-HYA 30\*2\*0.4 30\*2\*0.5 30\*2\*0.6 30\*2\*0.7 30\*2\*0.8 30\*2\*0.9 HYA 50\*2\*0.4 50\*2\*0.5 50\*2\*0.6 50\*2\*0.7

50\*2\*0.8 50\*2\*0.9 HYA 100\*2\*0.4 100\*2\*0.5 100\*2\*0.6 100\*2\*0.7 100\*2\*0.8 100\*2\*0.9 HYA

200\*2\*0.4 200\*2\*0.5 200\*2\*0.6 200\*2\*0.7 200\*2\*0.8 200\*2\*0.9 HYA53 300\*2\*0.4 300\*2\*0.5

300\*2\*0.6 300\*2\*0.7 300\*2\*0.8 300\*2\*0.9 HYA22 400\*2\*0.4 400\*2\*0.5 400\*2\*0.6 400\*2\*0.7

400\*2\*0.8 400\*2\*0.9 HYA 500\*2\*0.4 500\*2\*0.5 500\*2\*0.6 500\*2\*0.7 HYA 600\*2\*0.4

600\*2\*0.5 600\*2\*0.6 600\*2\*0.7 HYA 700\*2\*0.4 700\*2\*0.5 700\*2\*0.6 700\*2\*0.7 HYA23

800\*2\*0.4 800\*2\*0.5 800\*2\*0.6 800\*2\*0.7 市内通信电缆|市内通讯电缆|市内电话电缆|室外电话电缆|

市内凯装通信电缆|市内充油电缆|市内充气电缆|架空市内通信电缆|市内阻燃通信电缆|市内阻燃通讯电缆|

电话电缆|凯装通信电缆|地理电话电缆|机械设备用通讯电缆|市内通信电缆-HYA|市内通信电缆-HYAT|市

内通信电缆-HYV|市内通信电缆-HJV|市内通信电缆-HYA23|市内通信电缆-HYAC|市内通信电缆-

HYA53|市内通信电缆-HYAT23|市内通信电缆-HYAT53

1、用途：本产品供交流额定电压500V或直流电压1000V及以下配电装置中电器，仪表接线之用。 2

、产品使用特性：电缆导体的长期允许工作温度应不超过70。敷设时电缆的温度应不低于0，敷设时弯曲半径应不小于电缆外径的10倍。有铠装层或铜带屏蔽结构的电缆，应不小于电缆外径的12倍。

3、产品标准：GB9330.2-88《聚氯乙烯绝缘和护套控制电缆》 4、电缆型号、名称及使用范围

市话电缆ZRC-HYA53

销售热线 15832680396