

# 进口高压泵型号 重庆高压泵 天津海威斯特高压泵

产品名称	进口高压泵型号 重庆高压泵 天津海威斯特高压泵
公司名称	天津海威斯特高压泵制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市空港经济区通航路68号
联系电话	13302037299

## 产品详情

现在国家开始要用阶梯水费价格来控制用水了，用高压泵中高压清洗机洗车如何才能节约用水，就是一件很重要的事情了。现在有生产厂家制造出了小型节水洗车高压清洗机，天津海威斯特高压泵制造有限公司很受市场欢迎。CBT节水微水高压水汽洗车枪就是这样一个发明。CBT水汽高压洗车枪，是汽车清洗的革新产品，洗车告别高水费。这款高压清洗机是利用压缩机的高压气体产生的推力给普通水加压产生压力，雾状水汽不伤车漆，很柔和，而且还能比其它清洗机节约用水80%，这确实是一个可观的节约数字。它的节水节能优势：例如普通洗车机需消耗水100升左右，而微水环保洗车只需10升左右，重庆高压泵，节约用水90%左右，这就很符合社会提倡的环保节水要求，属环保节水推荐使用的洗车设备；再一个，普通洗车耗电较大，而微水环保洗枪需要气不需要电。这样就又节省了电费。它还有有效率效果的优势：微水环保洗车利用高速气流配合水雾有效快速冲洗，能渗透到任何灰尘泥土到达的细微之处，能够完全清洗任何人手难以触及到的沟、缝等位置，如车门框、发动机仓里各个位置等，这是其它洗车机都比不上的。再一个就是安全和环境保护优势：清洗车辆过程没有水花飞溅、没有污水到处流淌，因此在任何美容车间都能进行洗车操作，“微水洗车”这种崭新的洗车方式，比传统的洗车方式节水百分之八十。这种节水高压清洗机的特点和优势：清洗效率优于普通洗车机。新式高压喷枪的扳机前置并带三级自动锁定功能，操作使用非常轻松方便。配置可调式喷枪头，可调成“水柱、扇面、雾状”四种水形。使用微水节能高压清洗枪单车耗水量仅为10升至13升，高压泵厂家，比普通洗车设备节水很多。这种喷枪的耗电量只有600瓦，可以节省百分之七十的电能。操作安全，不容易损坏，即使水里面有细微的沙粒，也不会沙粒堵塞而磨损这种清洗机。使用人员操作十分舒适，脉冲力的产生是在喷枪头以外，因此在操作时不会有后座力的感觉，非常省力。这虽然也是一台洗车用小型高压清洗机，但是它却有着比传统清洗机不一样的优势，它非常好用。

天津海威斯特高压泵制造有限公司，是长期从事高压柱塞泵的研发、生产、销售于一体的专业生产厂家。

## 高压泵和低压泵是什么样的差异？

转速不一样，高压泵的比转速相对较小。扬程不一样，一样流量，高压泵的扬程高。泵体和轴等的原料有所不一样，进口高压泵型号，高压泵的原料请求较高，要能接受更大的压力和扭矩。体积不一样，高压泵的泵体比较大。轴承也有也许不一样，低压泵是滚动轴承，而高压泵功率大的那有些泵选用的是滑动轴承。支持方式也也许不一样，低压泵是泵脚支持，而高压泵则也许是基地支持。

天津海威斯特高压泵制造有限公司，是长期从事高压柱塞泵的研发、生产、销售于一体的专业生产厂家。

高压试压泵的运用压力通常应在10MPa~100MPa之间。它归于容积式泵，凭仗工作腔里的容积周期性改动来抵达运送液体的意图；原动机的机械能经泵直接转化为运送液体的压力能；泵的容量只取决于工作腔容积改动值及其在单位时间内的改动次数，理论上与排出压力无关。往复泵是凭仗于活塞在液缸工作腔内的往复运动（或通过隔膜、波纹管等挠性元件在工作腔内的周期性弹性变形）来使工作腔容积发作周期性改动的。在结构上，试压泵的工作腔是凭仗密封设备与外界离隔，通过泵阀（吸入阀和排出阀）与管路交流或闭合。其特征归纳如下：瞬时流量是脉动的这是因为在往复泵中，液体介质的吸入和排出进程是更换进行的，并且活塞在位移进程中，其速度又在不断地改动傍边。在只需一个工作腔的泵中，泵的瞬时流量不只随时间而改动，进口高压泵厂家，并且是不接连的。跟着工作腔的增多，瞬时流量的脉动崎岖越来越小，甚至在实用上能够认为是安稳流。

进口高压泵型号-重庆高压泵-天津海威斯特高压泵由天津海威斯特高压泵制造有限公司提供。天津海威斯特高压泵制造有限公司（[www.highwest.cn](http://www.highwest.cn)）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。海威斯特——您可信赖的朋友，公司地址：天津市空港经济区通航路68号，联系人：孙经理。