

每根芯线与其余线芯接地,充气电缆大于10000M .km

产品名称	每根芯线与其余线芯接地,充气电缆大于10000M .km
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/个
规格参数	天联:市内通信电缆 防鼠地埋光缆:充油通信电缆 大成:绝缘电阻
公司地址	河北省大城县毕演马
联系电话	15832680396 15832680396

产品详情

传感器电缆，主传输电缆，监测电缆，瓦斯监控电缆

MSYV-50-3; MSYV-75-5 MHYBV 1X4X7/0.28 MHYBV 1X4X7/0.37

MHYBV 1X4X7/0.43 MHYBV 1X4X7/0.52 MHYBV-7-1 MHYBV-7-2 MHYBV-5

;MHYS32-100*2*(1/0.8); MHYSV10*2*(1/0.8);MHJYV
1*2(4/0.28+3/0.28);MHYV (1-10对) MHYAV (5-100对)

MHYV (1-10对) MHYAV (5-100对)

MHYA32 (5-100对) MHY32 (2-19对)

MHYVP (2-10对) MHYVRP (2-10对) MHYV, MHYAV, MHYA32-(100*2*1/0.8), MHY32
MHY32, MHYVR, MHYVP, MHYVRP MKVV、MKVV22、MKVV32、MKVVR、MKVVRP

输音频信号) HYAT填充式通信电缆(使用于城域网通信网络建设中,以管道安装为主,有阻水效果,无须充气保护,主要传输音频信号) HYAC自承式通信电缆(使用于城域网通信网络建设中,架空安装,施工方便,主要传输音频信号) HYAT53填充式铠装电缆(使用于城域网通信网络建设的复杂环境中,直埋于地下,有阻水、防鼠咬效果,无须充气保护,主要传输音频信号)

钢丝铠装通信电缆HYA33 HYAT33 WDZ-HYA53 HYY33 HYYT33 HYY33充油通信电缆HYAT ZRC-HYAT WDZ-HYAT HYYT 全塑市话电缆执行标准：YD/T322-1996 全塑市话电缆结构特点：HYA型市内通信电缆采用全色谱高密度聚乙烯绝缘，铝塑综合护套(即电缆的纵包屏蔽铝带与护套粘结成一体，形成密封护层)，具有电气性能优越，施工方便的特点。全塑市话电缆主要电气性能：1. 直流电阻:20 ,0.4 148/km 0.5 95.0/km 0.6 65.8/km 0.8 36.6 /km

2. 绝缘电气强度：导体之间1min 1kv不击穿 导体与屏蔽1min 3kv不击穿 3.

绝缘电阻：每根芯线与其他线芯接地,充气电缆大于10000M .km,填充式电缆大于3000M .km。 4.

工作电容：平均值 52 ± 2 nF/km

产品信息：GYTA53

产品芯数：4芯、6芯、8芯、12芯、24芯、48芯、64芯、72芯、96芯、144芯、288芯

整轴长度：500米、1000米、2000米（可定制）

产品特点：室外光缆，简单地说用于室外的光缆，都属于光缆的一种，因**用在室外因此称为室外光缆，它持久耐用，能经受的风吹日晒天寒地冻了，外包装厚，具有耐压、耐腐蚀、抗拉等一些机械特性、环境特性。