

# 无烟烧烤炉 崇朗环保科技放心选择 净化无烟烧烤炉

产品名称	无烟烧烤炉 崇朗环保科技放心选择 净化无烟烧烤炉
公司名称	崇朗（上海）环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海市松江区泗砖公路103弄松江钢材城一号楼4 02-6-7室
联系电话	13205889808

## 产品详情

上海崇朗环保科技有限公司发布的高新科技产品拥有油烟分离，油水分离两项国家专利技术。油烟分离解决油烟对空气造成的污染危害，油烟净化率99%以上，无油烟废气；油水分离技术解决了油烟下水道排放对水资源造成的污染危害，废油回收。

崇朗环保科技为您介绍：

风机就是把烟排到排放点的主要工具，一般选风机的风量就是按照油烟净化器的风量来选择，风压就要按风管大小、风管长度、风管的弯头多少及油烟净化器的风压来选择，因为如果的风机太大就会导致经过油烟净化器的风速过快而影响净化器的处理效果，但是风速过慢就会导致厨房的油烟抽烟过慢，所以引风机的选择是很关键的一步，无烟烧烤炉厂家，是会直接导致整个工程的效果。

上海崇朗环保科技有限公司发布的高新科技产品拥有油烟分离，油水分离两项国家专利技术。油烟分离解决油烟对空气造成的污染危害，油烟净化率99%以上，无油烟废气；油水分离技术解决了油烟下水道排放对水资源造成的污染危害，废油回收。

崇朗环保科技为您介绍：

油烟净化器的清洗注意事项有哪些

第一步：关闭电源泄放电荷

在清洗油烟净化器之前虽然关掉机体的电源开关，但电箱内仍有可能带有电，所以在进行设备维护前，务必关掉设备外部的供电电源总开关。切勿带电作业，确保清洁人员

的安全。

当我们打开设备的检修门后，抽出电场之前要先将电场残余电荷进行放电。应先用螺丝刀泄放电场中残留电荷。具体操作是手握住螺丝刀的绝缘手柄，用螺丝刀的金属

部分短接一下电场其中一个筒的阴阳极。

那么有关用户清洗电场的同时，必须严格按时对机箱内部油污进行清洗，净化无烟烧烤炉，杜绝滋生火灾隐患。

第二步：拧下螺栓，抽拉出电场

确保电源已经断开的情况下，拧下固定用的螺栓，打开维护门，环保无烟烧烤炉，再用手抽拉电场两侧，在电场即将抽出时，末端用手扶住，防止突然脱落，使电场受损。

第三步：拆卸配件，方便清洗

因为绝缘子湿水极易造成漏电，故要把绝缘子拆下，同时分开阴极针和阳极圆筒方便进一步清洗。

第四步：电场清洗，浸泡冲洗

我们可以用一个不锈钢或塑料清洗槽容器，外形大于电场外形尺寸就可。避免清洗时弄脏地板，故将油烟净化器包裹起来，然后在容器中拆掉包裹袋。用重量比为1:20的

烧碱与热水混合溶液泡洗，根据油污的程度不同浸泡的时间长度也不同，浸泡好然后用高压水枪加清水冲洗，放置在干净的地方晾干。

崇朗环保科技为您介绍：

油烟净化一体机的出现缓解了油烟对呼吸道的影响，同时也能够保护空气环境、提升空气质量。

使用油烟净化一体机要注意几点：

- 1、电场发出轻微连续平稳的“哧”静电放电声，属于油烟净化一体机在正常工作。
- 2、在油烟净化一体机工作室，组合式油烟净化一体机，偶然出现“啪、啪”的高压放电声，油烟净化一体机，这是正常现象。
- 3、油烟净化一体机设备的清洗周期为1-3个月，无烟烧烤炉，具体的清洗时间应根据使用者的情况延长或者缩短。
- 4、设备严禁非专业人员拆装、调试、维修设备，发生故障时应及时关闭电源，油烟净化一体机批发，由公司专业维修人员进行检修。

无烟烧烤炉-崇朗环保科技放心选择-净化无烟烧烤炉由崇朗（上海）环保科技有限公司提供。崇朗（上

海)环保科技有限公司(www.slhbsh.com)是上海松江区,环保产品加工的翘楚,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在崇朗环保科技领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创崇朗环保科技更加美好的未来。