

# 环氧地坪漆厂家 南京环氧地坪漆 佳诺

产品名称	环氧地坪漆厂家 南京环氧地坪漆 佳诺
公司名称	安徽省佳诺化工有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省南京滁宁大道
联系电话	13965106352

## 产品详情

### 环氧防静电地坪

环氧防静电地坪是用在电子，电器，精密仪器生产行业需要抗静电干扰产生的企业用地面防护材料。针对精密电子、精密仪器、精密仪表等生产场所的特殊要求，使用环氧树脂防静电地坪 [1] 施工，能有效的降低精密电子产品成品的返修率和耗损，在生产过程中降低携带低压静电对精密电子产品的危害。

要求高度清洁、美观、无尘、无菌的电子、微电子行业对防静电有要求的场合。

性能特点：选用无溶剂环氧树脂加优质固化剂制成；

表面平滑、美观、达镜面效果；耐酸、碱、盐、油类介质腐蚀，特别耐强碱性能好；耐磨、耐压、耐冲击，有一定弹性。

### 环氧地坪的验收标准有几个注意细节？

对于防潮效果要求比较高的客户，推荐在做环氧树脂地坪之前先做防水，这样可以很好滴把防水的功能体现出来，水性环氧地坪漆，而且这样施工做出来的环氧地坪防腐，防水，防尘，保养方便，维护费用低廉，并且地坪整体美观整洁亮丽。

### 环氧地坪的验收标准有几个注意细节？

- 1、环境温度25 时，施工后2-3天应达到实干，南京环氧地坪漆，即硬度达到完成固化的80%左右；
- 2、表面不能出现发粘现象；

- 3、气泡：平涂型、砂浆型无气泡，自流平允许1个小气泡/10平方米；
- 4、流平性好，无镭刀痕，大面积接口处基本平整；
- 5、无浮色发花，颜色均匀一致，大面积接口处允许有极不明显的色差；
- 6、无粗杂质，但允许有空气中的浮尘掉落在造成的极小缺陷；
- 7、地坪表面应平整平滑，光泽度应达到设计要求（高光泽 90、有光 70、半光50~70），平涂型为有光、水性为半光~无光；
- 8、桔皮、砂浆防滑面效果应很明显。

对于水性环氧地坪涂料，从其一诞生就注定了其优势所在，无污染，防火性能好，施工使用方便，外观色泽广受市场欢迎，这些就注定了市场需求旺盛，环氧地坪漆公司，水性环氧地坪涂料有几个优势？

- （1）以水作为分散介质，不含cas之类的挥发性，不会造成环境污染，没有失火的隐患，满足当前环保的要求，当然也可加入少量的等无空气污染的醇醚类溶剂来改善水性环氧涂料的成膜。
- （2）可在潮湿环境中施工和固化，有合理的固化时间，保证涂膜有较高的交联密度。
- （3）对大多基材具有良好的附着力，即使是潮湿的基材表面同样有良好的粘结性。
- （4）操作性能好，施工工具可用水直接清洗，环氧地坪漆厂家，可以重复使用，涂料的配制和施工操作安全方便。
- （5）固化后的涂膜光泽柔和，质感较好，并且具有较好的防腐性能和单向透气性。

环氧地坪漆厂家-南京环氧地坪漆-佳诺(查看)由安徽省佳诺化工有限公司提供。安徽省佳诺化工有限公司（[www.ahjianuo.cn](http://www.ahjianuo.cn)）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。佳诺——您可信赖的朋友，公司地址：江苏省南京滁宁大道，联系人：王女士。