

连云港轻质隔墙板 勤玥建设工程 水泥轻质隔墙板

产品名称	连云港轻质隔墙板 勤玥建设工程 水泥轻质隔墙板
公司名称	江苏勤玥建设工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市鼓楼区幕府东路52号
联系电话	13701406332

产品详情

轻质隔墙板施工工艺

- 1、清理基面（墙面、顶面、地面）上的凸出的部位的砂浆、混凝土及杂物，进行找平处理。先在地面弹出轻板安装的位置线进行排板。
- 2、根据排板安装图，当第1块板安装好后，在轻板拼缝处的上端预先用钉枪或用 6胀管螺丝将U型钢卡固定在结构上，以满足相邻两块条板由一个U型钢卡固定住。将L型钢卡固定在结构墙面上来固定第1块板。
- 3、清除板的侧面企口处浮灰，应刷一遍界面剂在板的两侧企口上及顶端上满刮胶粘剂。根据排板图从结构墙的结合处一头开始依次顺序安装。若自门窗洞口，轻质隔墙板价格，应从门窗洞口向两侧开始。
- 4、将板的下端对准安装墨线，用撬棍在板下端将板轻轻撬起用木楔子背紧使板上端顶紧，下面用木楔顶紧轻板底部。然后在板的侧面企口处涂抹胶粘剂，另一块板也如此安装。不仅板顶部挤实顶紧，两板间用粘结剂粘牢挤实。然后用腻子刀将挤出板面的胶粘剂刮平。如此反复操作，每块板的下端均用木楔挤实靠紧。在安装过程中随时用2m靠尺及塞尺检查安装后墙面的平整度和垂直度。

复合轻质墙板的隔音作用达到了国家的规范，所以它可以很好的把外界的噪音悉数阻隔在外面，复合轻质墙板有很好的隔热保温的作用，所以在冰冷的冬季酷热的夏天都能让咱们舒服的日子，别的复合轻质墙板还有好的防水防潮的功用，所以在湿热潮闷的时节，也不会有水汽进入到家里来等等，除掉这一些表面上的实际作用，别的如今的大家都喜爱简略便利的方法来处理一切疑问，水泥轻质隔墙板，那么它就可以在装饰上有用的处理在装饰界一些繁琐的工序，并且复合轻质墙板是一种新式节能墙资料，它是一种外型象空心楼板相同的墙材，可是它两头有公母隼槽，装置时只需将板材立起，所以它是很简略的，因为它是轻质的，并且不用水和沙来把它凝住，所以在这一方面给咱们带来的是很便利的

装饰方法，不只装饰方法简略了，并且在时刻上也是节省了不少，大大的缩短了装饰的工期，这样关于咱们的日子也是有必定的奉献的，如今咱们每天都要繁忙自个的作业，咱们必需要尽力的作业来让自个的日子变得非常好，所以时刻关于咱们来说即是金钱，每一天关于咱们来说都是名贵的，关于装饰这样繁琐的工作可以给咱们节省时刻是对咱们最有利不过的了。

轻质隔墙板产品所具备特点的介绍：

- 1 环保节能。无有害气体挥发，此产品为环保材料制成，无水泥。
- 2 防火。本产品为级防火材料，耐火极限 1h。
- 3 保温。保温系数高，传热系数 2.0W/(m².K)。
- 4 隔音。隔音系数良好，空气隔声量 35db，适用于KTV等高噪音场所。
- 5 单点悬挂力强。单点吊挂力 > 1000N，连云港轻质隔墙板，可使用钢钉、胀丝吊挂空调、电视等物品。
- 6 抗震等级提升。同类产品每平米重量为80公斤左右，我公司产品每平方米重量为30公斤。
- 7 降低成本缩短工期。产品采用积木式安装方式是原有施工工期的1/3大大缩短安装时间，降低资金成本。
- 8 防水防潮。我公司产品无水泥，从根本上解决了反卤问题。
- 9 施工条件不受限制。水泥制品冬季无法施工，我公司产品不受温度季节影响。
- 10 节省空间。与传统墙体比较，我公司墙体每100平米可增加使用面积8.5%。
- 11 高质量。产品为自动化流水线生成，无误差、平整度高。
- 12 饰面产品多元化选择。拥有100多种饰面可供选择，grc轻质隔墙板价格，集隔断、装修于一体。
- 13 低损耗。产品轻便、便于运输，施工随意性强。
- 14 可重复利用。可选择临时安装模式，便于拆装二次使用。
- 15 线槽安装一次成型。在墙体安装过程中可加入线槽，后期无需二次破墙安装，有效提升整装效率。
- 16 使用年限。设计使用寿命70年。

连云港轻质隔墙板-勤玥建设工程-水泥轻质隔墙板由江苏勤玥建设工程有限公司提供。江苏勤玥建设工程有限公司（www.ecloudzd.com）实力雄厚，信誉可靠，在江苏南京的其它等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领勤玥和您携手步入辉煌，共创美好未来！