

马鞍山止水钢板 芜湖马上建材厂家 止水钢板价格

产品名称	马鞍山止水钢板 芜湖马上建材厂家 止水钢板价格
公司名称	芜湖马上建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省芜湖市鸠江区清水街道军滩村1号楼
联系电话	18949557741

产品详情

止水钢板成品有什么要求

对止水钢板成品要求：

- 1、止水钢板表面无油物、无明显弯曲等现象。
- 2、止水钢板位置、埋深等必须符合规定的要求。如设计无要求，止水钢板位置应为所在结构部位截面的中间位置，埋深应为止水钢板宽度的中间值，止水钢板折边所形成的凹面应朝向迎水面。
- 3、止水钢板规格符合要求（一般为3mm厚止水钢板、宽度不小于300mm、折边30-50mm），两块止水钢板的搭接不应少于50mm，具是双面满焊。
- 4、加固措施应得当、牢固，焊接必须是满焊，焊缝饱满不得漏焊。
- 5、止水钢板与钢筋焊接时严禁焊穿钢板或与钢板有空隙。

止水钢板的优缺点

止水钢板优点：

钢板止水带连接部位要求焊满，效果当然是很好的。

止水钢板缺点：

成本要高很多，施工速度比较慢。

规范要求，使用止水钢板的剪力墙，墙体厚度不宜小于250mm，止水钢板与钢筋间净距离为：墙厚/2-外侧保护层厚度50-墙体双向钢筋直径；当墙体厚度为250时， $250/2-50-30=45\text{mm}$ 。止水钢板与墙体间距离偏小，施工时混凝土在该部位容易漏振，形成蜂窝孔洞。因此，在使用止水钢板时，马鞍山止水钢板，在施工缝部位必须加强振捣。

该止水措施的薄弱环节为搭接部位及90°转角部位。钢板八字角在90°转角部位焊缝极难控制，容易形成漏水点。钢板转角部位的焊接施工应作为该工序的关键部位予以控制。

止水钢板止水效果的好坏直接影响在施工中的效果，在混凝土浇注过程中部分或全部浇埋在混凝土中，混凝土中有许多尖角的石子和锐利的钢筋头，由于塑料和橡胶的撕裂强度比拉伸强低3-5倍，止水钢板/止水带一旦被刺破或撕裂时，不需很大外力，裂口就会扩大，所以在止水带定位和混凝土浇捣过程中，应注意定位方法和浇捣压力，以免止水带被破，影响止水效果，止水钢板安装具体注意事项如下：

- 1、止水带不得长时间露天曝晒，防止雨淋，勿与污染性强的化学物质接触。
- 2、在运输和施工中，防止机械、钢筋损伤止水带。
- 3、施工过程中，止水带必须可靠固定，避免在浇注混凝土时发生位移，保证止水带在混凝土中的正确位置。
- 4、固定止水带的方法有：止水钢板利用附加钢筋固定、专用卡具固定、铅丝和模板固定等（图），止水钢板价格，如需穿孔时，只能选在止水带的边缘安装区，不得损伤其他部位。
- 5、用户定货时应根据工程机构，止水钢板厂家，设计图纸计算好产品长度，异型结构要有图纸说明，止水钢板批发，尽量在工厂中将止水带连接成整体，如需现场连接时，可采用电加热板硫化粘合或冷粘接（橡胶止水带）或焊接（塑料止水带）的方法。

马鞍山止水钢板-芜湖马上建材厂家-止水钢板价格由芜湖马上建材有限公司提供。芜湖马上建材有限公司（www.ahwanggebu.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。马上建材——您可信赖的朋友，公司地址：安徽省芜湖市鸠江区清水街道军滩村1号楼，联系人：刘经理。