

路灯灯杆 希科节能 山东路灯灯杆厂

产品名称	路灯灯杆 希科节能 山东路灯灯杆厂
公司名称	山东希科节能科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济南市槐荫区美里湖工业园
联系电话	13573162094

产品详情

路灯设计主要技术标准

道路等级：站前路、次纬三路为城市次干路；支纬九路为城市支路标准轴载：BZZ-100设计车速：次干路40Km/h，支路30Km/h 交通标志的结构设计荷载：50年一遇的风压0.60KN/m²，计算风速V=31m/s道路交通量达到饱和状态时的道路设计年限：15年路面结构设计使用年限：10年（沥青）道路净高：人行道 2.5m；机动车 4.5m侧向净宽：0.5m坐标系和高程系：独立坐标系；1985国家高程基准交通标志净空要求：悬臂、门架式等悬空标志净空高度控制在5.5m；路侧、附着式净空高度控制在2.2m；柱式标志内边缘距缘石外缘30cm，交通标志不得侵入道路建筑界限。

中杆一般用于普通路面，但也不是十分，它还与灯具的配置有关，比如中杆十个灯，当然比高杆同功率的两个灯照度要大、范围要广。中杆灯一般是指不安装自动升降装置，采取插接式进行一个稍小范围的照明，光源一般在6只一下，高度一般指9-18米左右的，补充问题是中杆灯。

路灯一般的处理方法是在表面有静电涂装技术，山东路灯灯杆厂，在表面涂一层隔离漆.这样不仅可以解决腐蚀生锈的问题，还可以满足客户对路灯颜色的要求

山东希科节能科技有限公司，路灯灯杆，主营路灯，监控杆，路灯灯杆，太阳能路灯，标志杆龙门架，限高架，八角杆等。

2019年8月6日，我厂正在生产一批8米高灯杆，球场用探照灯光源150瓦LED，两个，灯杆高度8米，下口径170mm上口径75mm锥形灯杆，四米路灯灯杆颜色，法兰盘320x320x160mm，预埋件高度80厘米20mm丝，灯杆整体热镀锌喷塑白色。客户要求外型美观、简洁、协调；按客户需求，可采用3.0m镀锌钢管制

作，强抗风，坚固耐用，安装简便；常规颜色白色和灰色，可定制颜色；接线门采用内置式M6内六角螺栓固定、防盗；主杆与底法兰采用双面焊接，外焊加强筋；

路灯灯杆-希科节能-山东路灯灯杆厂由山东希科节能科技有限公司提供。山东希科节能科技有限公司（www.sdxike.com）为客户提供“灯杆,太阳能路灯,景观灯,监控灯杆,监控立杆,交通指示牌”等业务，公司拥有“希科灯饰”等品牌。专注于道路灯具等行业，在山东 济南 有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：谢经理。