

马鞍山防火阀 中南科莱 防排烟防火阀

产品名称	马鞍山防火阀 中南科莱 防排烟防火阀
公司名称	山东中南科莱空调设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东德州市鲁权屯工业园
联系电话	18315858162

产品详情

烟口按照控制方式不同可以分为：板式排烟口、多叶排烟口、远程控制多叶排烟口和多叶防火排烟口等类型。板式排烟口一般安装在吊顶或墙上。板式排烟口可以手动开启、复位，或者远程开启和复位，还可以与排烟风机连锁启动。火灾发生时，烟感探头探测出火情，并发送火警信号至控制中心。由控制中心的远程控制装置发出指令，使排烟口的阀板自动打开。多叶排烟口平时处于常闭状态，多叶排烟口可以手动开启、复位，或者远程开启和复位，还可以与排烟风机连锁启动。当火灾发生时，防火阀价格，烟感探头探知火情并发出火警信号至消防控制中心，由控制中心的远程控制装置，使排烟口的阀板自动打开。板式排烟口一般应用在走道或防烟前室，无窗房间的排烟系统的排烟口处，可以吊装在天花板上或安装在侧墙；多叶排烟口一般安装于楼梯前室、排烟竖井的墙上，亦可安装在排烟系统管道侧面或风道末端。

产品介绍此阀门平时送电常开，收到防烟信号时断电，阀门关闭，输出关闭信号，当需要排烟时送电后阀门开启复位，当管道内或管道外温度达到70摄氏度时自动关闭阀门

这种阀可用在一管多用上，即平时送风、火灾时排烟，当管道内

温度达到70摄氏度时自动关闭阀门，送电形式可分为dc24v ac24v、ac220v三种 产品属性全自动排烟防火阀

1、输入dc24v电信号，马鞍山防火阀，电流 0.5a、电磁铁动作、阀门迅速关闭；（电动型排烟防火阀）

。2、手动关闭，手动复位。3、可输出阀门开启信号及连锁控制信号。

其他说明全自动排烟防火阀产品优点 1、漏风量低，气密性能好。2、电动开启消耗电流小。

3、防腐性能强，使用寿命长。（材质为不锈钢型）4、执行机构驱动灵活。反馈、连锁信号准确。

交易说明预付30%安排生产 生产完成后 款到发货

防火阀类该类阀门一般设在通风空调管路穿越防火分区出。平时开启，火灾时关闭以切断烟、火沿通风管道向其他防火分区蔓延。该类风阀有分为以下3类：

1.由安装在阀体中的温度熔断器带动阀体连动机构动作的防火阀。该温度熔断器的易熔片或易熔环熔断温度70，这类防火阀用的较多。安装时要特别注意，温度熔断器一定要应着气流方向安装。当防火阀带有调节功能时，又称为防火调节阀。

2.由设在顶棚的温感器联动的防火阀。该类阀门国内使用较少。

3.由设在顶棚的联动的防火阀。该类阀门通常又称为防烟阀。

提示：根据工程需要，防排烟防火阀，有的防火阀上既设有温度熔断器联动，这类阀门称为防烟防火阀。

在兼用系统中，有的在干管上设排风口。排烟时改风口就应关闭，这时便可采用防火阀与百叶风口组合而成的防火风口。

马鞍山防火阀-中南科莱-防排烟防火阀由山东中南科莱空调设备有限公司提供。山东中南科莱空调设备有限公司（www.sdznkljt.com）位于山东德州市鲁权屯工业园。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前中南科莱在风机、排风设备中享有良好的声誉。中南科莱取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。中南科莱全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。